

CircLED Multi



CircLED Multi Grå Linse 2, Klasse II Topp justerbar 5-17° 3120lm 4000K Ra>70 Ikke dimbar

El-nummer: 3500438
EAN: 5703821166249
SG artikkelnr: 8246086398



Elektrisk

System effekt (W): 23W
Spenning: 220-240V
Maks. armaturer per sikring: B10: 32, B16: 50, C10: 52, C16: 85

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
Effektiv lysstrøm (lm): 3120lm
Lysutbytte: 136 lm/W
Farge temperatur: 4000K
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>70
MacAdams faktor: SDCM: 3
Levetid: L80/B10>100.000
Lysstråling: Multi Lens
Optikk: Linse
ULOR (Ja / Ja, opp til 17° tiltvinkel

Styring

Styring: Ikke dimbar

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse II
IK Klasse: IK09
IP Klasse: IP66
Integrert overspenningsvern: (min. 4 kV) Integrert

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: C
Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)

Materialer og overflater

Materiale: Aluminium, trykkstøpt
Farge: Grå struktur 2150 sablé
Avskjermingens materiale: Herdet glass

Montering/Tilkobling

Montering: Mast - justerbar hode 5° til 17°, Utendørs
Kabel: Kabel 2x1mm² 6m
Vindprosjisert areal: 0,0415m² - Max 6,2 kg

Dimensjoner



Lengde (mm) L: 460
Bredde (mm) W: 390
Høyde (mm) H: 185
Vekt (kg) brutto/netto: 8.2 / 8

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 525 x 395 x 210

Forklarende tekst

Klasse II



5 7 0 3 8 2 1 1 6 6 2 4 9