

Nemo II



Nemo II Midi 460lm 3000K Ra>80 Faseavsnitt

El-nummer: 3104365
EAN: 7021986300727
SG artikkelnr: 630072



Elektrisk

System effekt (W): 9W
Spennings: 220-240V
Frekvens (Hz): 50/60Hz
Maks. armaturer per sikring: B10: 60, B16: 96, C10: 60, C16: 96

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
Effektiv lysstrøm (lm): 460lm
Lysutbytte: 51 lm/W
Farge temperatur: 3000K
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80
MacAdams faktor: SDCM: 3
Levetid: L80/B20>50.000
Lysstråling: Direkte
Optikk: Linse
Lysspredning: 32°
Synlig flimmer (PstLM): 0
Stroboskopisk flimmer (SVM): 0.01

Styring

Styring: Faseavsnitt

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse I
IK Klasse: IK10
IP Klasse: IP67
Max belastning: 750 kg

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: E
Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)

Materialer og overflater

Materiale: Aluminium og rustfritt stål
Avskjermingens materiale: Glass

Montering/Tilkobling



Montering: Innfelling, Innendørs / Utendørs
Kabel: Kabel 1m

Dimensjoner

Høyde (mm) H: 110
Diameter (mm) D: 130
Innfellingsdiameter (mm): 118
Vekt (kg) brutto/netto: 1.43 / 1.3

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 140 x 140 x 125



7 0 2 1 9 8 6 3 0 0 7 2 7