

Callisto Grafitt 200lm 3000K Ra>80 Faseavsnitt

El-nummer: 3100102
 EAN: 7021989230106
 SG artikkelnr: 923010




Elektrisk

System effekt (W): 3W
 Spenning: 220-240V
 Maks. armaturer per sikring: B10: 115, B16: 184, C10: 134, C16: 215

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
 Effektiv lysstrøm (lm): 200lm
 Lysutbytte: 67 lm/W
 Farge temperatur: 3000K
 Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80
 MacAdams faktor: SDCM: 3
 Levetid: L70/B50>50.000
 Lysstråling: Direkte
 Optikk: Glass gjennomskiktig
 Lysspredning: 65°
 ULOR (Ja, v/ takmontering



Styring

Styring: Faseavsnitt

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse II
 IK Klasse: IK06
 IP Klasse: IP65

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: F
 Breeam: Oppfylles Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)
 Byggvarubedømming: Ja

Materialer og overflater

Materiale: Aluminium
 Farge: Grafitt
 Avskjermings materiale: Herdet glass

Montering/Tilkobling


Montering: Utenpåliggende, Innendørs / Utendørs
 Tilkobling: Hurtigklemme

Dimensjoner

Høyde (mm) H: 33
 Diameter (mm) D: 110
 Vekt (kg) brutto/netto: 0.324 / 0.27

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 115 x 115 x 45



7 0 2 1 9 8 9 2 3 0 1 0 6