

Lineal suspended



Lineal suspended 1120 Sort 3300lm 3000K Ra>80 DALI-2

El-nummer: 3303369
EAN: 5703821177962
SG artikkelnr: 8246094623



Elektrisk

System effekt (W): 29W
Spennings: 220-240V
Maks. armaturer per sikring: B10: 13, B16: 20, C10: 21, C16: 33
PE Lekkasje strøm (mA): 0.29

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
Effektiv lysstrøm (lm): 3300lm
Lysutbytte: 114 lm/W
Farge temperatur: 3000K
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80
MacAdams faktor: SDCM: 3
Levetid: L80/B10>100.000
Levetid: L93/>50.000
Lysstråling: Direkte/Indirekte 50/50%
UGR: UGR<22
Fotobiologisk sikkerhet: RG 1

Styring

Styring: DALI-2

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse I
IK Klasse: IK08
IP Klasse: IP20

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: D
Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)
Byggvarubedømming: Ja

Materialer og overflater

Materiale: Aluminium
Farge: Sort

Montering/Tilkobling




Montering: Nedhengt, Innendørs
Modul: 1120
Wiresett: 1x2m wiresæt m/takbeslag
Tilkobling: 5 pol Winsta mini og 5x1,5 gjennomgangskobling

Dimensjoner

Lengde (mm) L: 1121
Bredde (mm) W: 42
Høyde (mm) H: 70
Vekt (kg) brutto/netto: 2.8 / 2.6

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 1275 x 50 x 80



5 7 0 3 8 2 1 1 7 7 9 6 2