

## Sense Hvit 190 IsoSafe 660lm 4000K Ra&gt;80 DALI-2 / Push Dim

El-nummer: 3101201  
 EAN: 7021982122682  
 SG artikkelnr: 212268

**Elektrisk**

System effekt (W): 6W  
 Spenning: 220-240V  
 Maks. armaturer per sikring: B10: 80, B16: 130, C10: 80, C16: 130

**Lysteknikk**

Type lyskilde: LED  
 Effektiv lysstrøm (lm): 660lm  
 Lysutbytte: 110 lm/W  
 Farge temperatur: 4000K  
 Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80  
 MacAdams faktor: SDCM: 3  
 Levetid: L80/B20>100.000  
 Levetid: L90>50.000  
 Lysstråling: Direkte  
 Optikk: Opal  
 UGR: UGR<25  
 Fotobiologisk sikkerhet: RG 0

**Styring**

Styring: DALI-2 / Push Dim

**Beskyttelse**

Isolasjonsklasse: Klasse II SELV  
 IK Klasse: IK08  
 IP Klasse: IP40/IP20

**Energi og godkjenning**

Inneholder lyskilde med energiklasse: C  
 Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)

**Materialer og overflater**

Materiale: Aluminium  
 Farge: Hvit RAL 9016 glans 30  
 Avskjermingens materiale: Akryl (PMMA)

**Montering/Tilkobling**

Montering: Innfelling, Innendørs  
 Tilkobling: 5 pol Linect / hurtigklemme

**Dimensjoner**

Høyde (mm) H: 25  
 Diameter (mm) D: 190  
 Innfellingsdiameter (mm): 170  
 Innfellingshøyde (mm): 25  
 Vekt (kg) brutto/netto: 0.648 / 0.505

**Forpakning**

Forpakkingsstørrelse (mm): 195 x 195 x 75

