

Sense 800 Pendel



Sense 800 Pendel Sort 7510lm 3000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim

El-nummer: 3200346
EAN: 7021982121968
SG artikkelnr: 212196



Elektrisk

System effekt (W): 62W
Spennings: 220-240V
Frekvens (Hz): 50/60Hz
Maks. armaturer per sikring: B10: 18, B16: 30, C10: 31, C16: 51

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
Effektiv lysstrøm (lm): 7510lm
Lysutbytte: 121 lm/W
Farge temperatur: 3000K
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80
MacAdams faktor: SDCM: 3
Levetid: L80/B20>50.000
Lysstråling: Direkte/Indirekte 60/40%
Optikk: Opalprismatisk
Fotobiologisk sikkerhet: RG 0

Styring

Styring: DALI-2 / Push Dim

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse I
IP Klasse: IP20

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: D
Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)
Byggvarubedømming: Ja

Materialer og overflater

Materiale: Aluminium
Farge: Sort RAL 9004
Avskjermingsmateriale: Akryl (PMMA)

Montering/Tilkobling



Montering: Nedhengt, Innendørs
Tilkobling: Hurtigklemme

Dimensjoner

Høyde (mm) H: 18
Diameter (mm) D: 795
Vekt (kg) brutto/netto: 6.85 / 5.5

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 1085 x 865 x 85



7 0 2 1 9 8 2 1 2 1 9 6 8