

Bris 290 900lm DALI 2700/3000/4000K Hvi

Elnr.: 3377763



Bris er en serie dekorative armaturer med stor vekt på tekniske løsninger. Serien leveres i tre størrelser og kan tilpasses prosjekter med dekorringer i aluminium i ulike farger, slik at de passer til forskjellige interiører og bruksområder. Variant med innebygget DALI.

Bris-serien kan leveres med:

PIR-sensor

Kommuniserende sensor (wireless radio)



Batteripakke for selvtestende ledelys

DALI og mer

For slepelys i tak leveres armaturen som standard med opplys, men med bryter slik at dette kan skrus av.

Armaturene er utviklet for det nordiske markedet og er tilpasset både tak- og veggbokser. De har kabelinnganger for både skjult og åpent forlagt kabel. Som tilbehør finnes et sett med festeklips, som gjør at Bris kan monteres halvt innfelt i tak.

Bris har både effektinnstilling og Kelvin-innstilling (2700/3000K). Det er lagt vekt på å tilby et bærekraftig produkt med lang levetid, høy energieffektivitet og utskiftbare komponenter.



Teknisk data

Spenning (V)	230
Effekt (W)	9
Lumen/Watt (lm)	106
Lysstyrke (lm)	900
Fargetemperatur (K)	2700-3000-4000
Fargegjengivelse (Ra)	80
SDCM	3
Antall armaturer B 10A	50
Antall armaturer C 10A	83
Antall armaturer B 16A	80
Antall armaturer C 16A	136
Antall DALI-drivere	1
Antall DALI adresser	1

Bris 290 900lm DALI 2700/3000/4000K Hvi

Elnr.: 3377763

Min. omgivelsestemperatur (°C)	-20
Max. omgivelsestemperatur (°C)	+40

Utførelse

Farge	Hvit
RAL-kode	9016 - Hvit
Materiale	Kunststoff
IP klasse	44
Lyskilde	LED
Isolasjonsklasse	II
Dimbar	Med DALI
Levetid L80B50 Ta25°	100.000
DALI Type	DT6
IK-klasse	08
Energiklasse	C
Integrert/ekstern driver	Integrert
Sokkel	LED
Montering	Utenpåliggende
Avdekningsmateriale	Opal polykarbonat
Dimmetype	DALI 2
Optikk	Opal
Brannklasse D	Ja
Hurtigkobling	Nei
Antall poler	4
Utforming	Rund
Integrert sensor	Nei
Antall lyskilder	2
Lysfordeling	Bredstrålende opp/ned
Utstrålingsvinkel (°)	120
Produktfamilie	Bris
Bruksområde	Trapp og korridor, Bad og våtrom, Skole/klassero

Dimensjoner

Høyde (mm)	54
Diameter (mm)	290

Tilbehør

Bris 290 Dekorring Sølv	
Bris 290 Dekorring Gull	
Bris 290 Dekorring Krom	
Bris 290 Dekorring Sort	
Bris 290 Dekorring Børstet Stål	

Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.