

Rax Soft 200



Rax Soft 200 Satin 2700-6500K Ra>80 Tunable White DALI Type 8

El-nummer: 3203988
EAN: 7021982125775
SG artikkelnr: 212577
Erstatter: 212310



Elektrisk

System effekt (W): 28W
Spennings: 220-240V
Frekvens (Hz): 50/60Hz
Maks. armaturer per sikring: B10: 22, B16: 36, C10: 37, C16: 61

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
Effektiv lysstrøm (lm): 2610lm (@6500K)
Nødlumen: Nødløs 280lm
Lysutbytte: 93 lm/W
Farge temperatur: 2700-6500K
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80
MacAdams faktor: SDCM: 3
Levetid: L90/B10>100.000
Lysstråling: Direkte
Optikk: Satin Matt Reflector
Lysspredning: 62°
Fotobiologisk sikkerhet: RG 1

Styring

Styring: Tunable White DALI Type 8

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse II SELV
IK Klasse: IK08
IP Klasse: IP54/IP20

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: E
Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)
Byggvarubedømming: Ja

Materialer og overflater

Materiale: Flammehemmende polykarbonat (PC)
Farge: Hvit/Satin matt
Avskjermingens materiale: Polycarbonat (PC)

Montering/Tilkobling



Montering: Innfelling, Innendørs
Tilkobling: 5 pol Linect / hurtigklemme

Dimensjoner

Høyde (mm) H: 93
Diameter (mm) D: 216
Innfellingsdiameter (mm): 200
Innfellingshøyde (mm): 90
Vekt (kg) brutto/netto: 1.2 / 1

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 240 x 240 x 102



7 0 2 1 9 8 2 1 2 5 7 7 5