

Switch IP65 Pro 1200 40W 6400lm


Elnr.: 3340542



Switch IP65 Pro LED-armaturen er designet for tøffe miljøer, med fokus på lang levetid og servicevennlighet. Tilkobling i begge ender i separate koblingsbokser. Gjennomkobling 5 x 2,5 mm². Utskifting av komponent-/LED-modulplater gjøres trygt og enkelt.

Armaturhus i grått polykarbonat (PC) og avskjerming i opal PC. Standardarmaturen leveres i 4000K og maks effekt. Lysfarge kan settes til 3000K/4000K. Armatureffekten/lysnivået kan stilles inn i 4 trinn.

Festepunkter med medfølgende brakett langs hele armaturhusets lengde. Som tilbehør finnes ulike sensorløsninger (PIR, HF, SWARM), og en spesiell monteringsbrakett for armaturskinne eller kabelstige. Monteringsfeste med triangelbøyle følger med. Det er også en selvtestende nøddlys/led-lysmodule som enkelt kan monteres på LED-platen. Switch IP65 Pro er egnet for applikasjoner som. industri, lager, parkeringshus, låver osv. D-merket, IP65, klasse 1.



Teknisk data

Spenning (V)	230
Effekt (W)	23-28-34-40
Lumen/Watt (lm)	160
Lysstyrke (lm)	3680-4480-5440-6400
Fargetemperatur (K)	3000-4000
Fargegjengivelse (Ra)	80
SDCM	3
Driver størrelse (mA)	200-250-300-350
Antall armaturer B 10A	24
Antall armaturer C 10A	38
Antall armaturer B 16A	40
Antall armaturer C 16A	64
Min. omgivelsestemperatur (°C)	-20
Max. omgivelsestemperatur (°C)	+40

Utførelse

Farge	Grå
Materiale	Polykarbonat
IP klasse	65
Lyskilde	LED
Isolasjonsklasse	I
Dimbar	Nei

Switch IP65 Pro 1200 40W 6400lm

Elnr.: 3340542

Levetid L80B50 Ta25°	133.000
Levetid L80B10 Ta25°	100.000
IK-klasse	08
Energiklasse	C
Integrert/ekstern driver	Integrert
Sokkel	LED
Montering	Utenpåliggende
Avdekningsmateriale	Polykarbonat
Optikk	Linse
Brannklasse D	Ja
Hurtigkobling	Ja
Antall poler	3
Utforming	Rektangulær
Antall lyskilder	1
Lysfordeling	Ekstremt bredstrålende >80gr
Produktfamilie	Switch IP65 Pro
Bruksområde	Industri, Parkeringshus/areal, Bod/lager, Høylage

Dimensjoner

Lengde (mm)	1265
Høyde (mm)	75
Bredde (mm)	84
Nettvekt (g)	1420

Tilbehør

Switch IP65 Pro PIR sensor plug-in	
Switch IP65 PRO HF sensor plug in	
Switch IP65 Pro Ledelys kit	
Switch IP65 Pro brakett for kabelskinne	
Switch IP65 Pro Swarm PIR sensor	
Switch Kontrollenhet (Fjernkontroll) for korridorsensor	
Switch Kontrollenhet (Fjernkontroll) for SWARM sensor	

Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.