



A10-S440 LED KIT 2500 HF 830

Artikkelnr	A10200016
GTIN	4741145544955
El-nummer	3330433
Lagerkategori	A



Tekniske spesifikasjoner

Montering	
Montering	Utenpåliggende tak;Utenpåliggende vegg
Generell	
Produktform	Rund
Elektriske data	
Spenning fra (V)	220
Spenning til (V)	240
Frekvens (Hz)	50
Maksimal frekvens (Hz)	60
Main Feed DC (V) Min	176
Totalt effektforbruk (W)	28
Antall armaturer på automatsikring 10A type B	18
Antall armaturer på automatsikring 10A type C	30
Antall armaturer på automatsikring 16A type B	30
Antall armaturer på automatsikring 16A type C	48
Teknisk data	
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)	25



Lystekniske data	
Lyskilde	LED
Lumen ut (lm)	2450
Lumen/Watt (lm/W)	88
Fargetemperatur lyskilde (K)	3000
CRI	>80
Lysdistribusjon opp %	20
Lysdistribusjon ned %	80
MacAdam trinn	3
PstLM: Flicker (<)	1
SVM: Stroboscopic Visibility Measure (<)	0.4
Driver / Ballast	
Type LED driver	HF: Ikke dimbar
Antall drivere	1
Levetid	
Medianlevetid LED L80 (EN62722) Ta25 (h)	60 000
Lystilbakegang (LLMF) etter 50 000h Ta25	0.80
Dimensjoner	
Bredde (mm)	440
Høyde (mm)	119
Nettvekt (kg)	1.2696
Tilkobling	
Tilkoplingspunkt	5×2×2.5mm2 Fjærklemme
Logistikdata	
Bruttovekt (kg)	1.38

Illustrasjoner

