



C25-R300×1200 LED 4000 HF 830 MP

Glamox C25-R er en modulær LED-armatur i lavtbyggende design

Artikkelnr	C25529082
GTIN	4741145290821
El-nummer	3319982
Lagerkategori	A



Tekniske spesifikasjoner

Montering	
Montering	Innfelt tak
Generell	
Produktform	Firkantet
Elektriske data	
Spennning fra (V)	220
Spennning til (V)	240
Frekvens (Hz)	50
Maksimal frekvens (Hz)	60
Totalt effektforbruk (W)	42
Antall armaturer på automatsikring 10A type B	25
Antall armaturer på automatsikring 10A type C	25
Antall armaturer på automatsikring 16A type B	40
Antall armaturer på automatsikring 16A type C	40
Optikk	
Optikk	MP - Mikro prismatisk diffuser
UGR (70/50/20 & 4H-8H crosswise)	19
Avdekningsmateriale	Akryl
Material-detaljer skjerm	Prismatisk
Optikk hovedkategori	Diffusor
Teknisk data	
Minimum omgivelsestemperatur (°C)	-10
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)	25
IP klasse	40 fra undersiden \ 20 ovenfra

Lystekniske data	
Lyskilde	LED
Lumen ut (lm)	3936
Lumen/Watt (lm/W)	94
Fargetemperatur lyskilde (K)	3000
CRI	>80
MacAdam trinn	3
Energiklasse lyskilde	E
Driver / Ballast	
Type LED driver	HF: Ikke dimbar
Antall drivere	1
Levetid	
Medianlevetid LED L80 (EN62722) Ta25 (h)	60 000
Lystilbakegang (LLMF) etter 50 000h Ta25	0.80
Armaturhus	
Materiale	Aluminium
Farge	WH - Hvit
Fargenavn	White
Dimensjoner	
Lengde (mm)	1195
Bredde (mm)	295
Høyde (mm)	10
Nettvekt (kg)	2.7968
Tilkobling	
Tilkoplingspunkt	2×1.5mm2 Skruklemme
Logistikdata	
Bruttvekt (kg)	3.04

Illustrasjoner

