



D35-R180 LED 1000 HF 840 OP

Glamox D35 er familie med kompakt design, i tre størrelser. Sprøytetøpt brannhemmende plast V1 i hvit utførelse RAL9016. Integrert kjøleribbe av aluminium.

Artikkelnr	D35529867
GTIN	4741145298674
EI-nummer	3202998
Lagerkategori	A



Tekniske spesifikasjoner

Montering	
Montering	Innfelt tak
Generell	
Produktform	Rund
EPD (Environmental Product Declaration)	true
Elektriske data	
Lekkasjestrøm (mA)	0.34
Spenning fra (V)	220
Spenning til (V)	240
Frekvens (Hz)	50
Maksimal frekvens (Hz)	60
Totalt effektforbruk (W)	10
Antall armaturer på automatsikring 10A type B	30
Antall armaturer på automatsikring 10A type C	51
Antall armaturer på automatsikring 16A type B	50
Antall armaturer på automatsikring 16A type C	85
Optikk	
Optikk	OP - Opal diffuser i akryl
UGR (70/50/20 & 4H-8H crosswise)	28
Avdekkningsmateriale	Akryl
Material-detaljer skjerm	Opal
Optikk hovedkategori	Diffusor
Teknisk data	
Minimum omgivelsestemperatur (°C)	-20
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)	45
IP klasse	40 fra undersiden \ 20 ovenfra



Lystekniske data	
Lyskilde	LED
Lumen ut (lm)	1054
Lumen/Watt (lm/W)	112
Fargetemperatur lyskilde (K)	4000
CRI	>80
Lysdistribusjon ned %	100
MacAdam trinn	3
Energiklasse lyskilde	C
Driver / Ballast	
Type LED driver	HF: Ikke dimbar
Antall drivere	1
Levetid	
Medianlevetid LED L70 (EN62722) Ta25 (h)	80 000
Lystilbakegang (LLMF) etter 50 000h Ta25	0.80
Armaturhus	
Materiale	ABS plast
Farge	WH - Hvit
Fargenavn	White
Dimensjoner	
Høyde (mm)	32
Diameter (mm)	200
Utsparring (mm)	180
Nettvekt (kg)	0.5704
Cut out diameter	180
Tilkobling	
Tilkoplingspunkt	3×1.5mm2 Fjærklemme
Logistikkdata	
Bruttovekt (kg)	0.62

Illustrasjoner

