



D50-R210 WH 1600 HF 840 CP2.5 MB

D50 er en innfelt downlight med en formstøpt aluminiumskropp som har to fjærer for enkel montering. Den leveres med hvit kant, sølvfarget reflektor og opal skjerm foran LED-lampen.

Artikkelnr	CG2144050
GTIN	5903531440503
EI-nummer	3247494
Lagerkategori	M



Tekniske spesifikasjoner

Montering	
Montering	Innfelt tak
Generell	
Produktform	Rund
Elektriske data	
Spennning fra (V)	220
Spennning til (V)	240
Frekvens (Hz)	50
Maksimal frekvens (Hz)	60
Totalt effektforbruk (W)	12
IEC jordingsklasse	II
Antall armaturer på automatsikring 16A type B	31
Antall armaturer på automatsikring 16A type C	52
Antall armaturer på automatsikring 20A type C	64
Antall armaturer på automatsikring 25A type C	80
Optikk	
Optikk	MB - Medium beam
UGR (70/50/20 & 4H-8H crosswise)	16
Material-detaljer skjerm	Frosted
Reflektorfarge	Sølv
Reflektormateriale	Aluminium
Teknisk data	
Minimum omgivelsestemperatur (°C)	0
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)	25

Lystekniske data	
Lyskilde	LED
Lumen ut (lm)	1600
Antall lyskilder	1
Lumen/Watt (lm/W)	133
Fargetemperatur lyskilde (K)	4000
CRI	>80
MacAdam trinn	3
Energiklasse lyskilde	C
Dimbar	false

Driver / Ballast	
Type LED driver	HF: Ikke dimbar
Antall drivere	1

Levetid	
Medianlevetid LED L70 (EN62722) Ta25 (h)	>100 000
Medianlevetid LED L80 (EN62722) Ta25 (h)	100 000
Medianlevetid LED L90 (EN62722) Ta25 (h)	50 000
Levetid LED-driver, Ta=25, feilprosent 10% (timer)	100000
Lystilbakegang (LLMF) etter 50 000h Ta25	0.90

Armaturhus	
Materiale	Aluminium
Material produksjonsmetode - overdel	Presstøpt
Farge	WH - Hvit
Fargenavn	Traffic white
RAL kode - overdel	RAL 9016

Dimensjoner	
Høyde (mm)	112
Diameter (mm)	225
Utsparring (mm)	210
Nettovekt (kg)	1.012
Min høyde over tak	150

Logistikkdata

Bruttovekt (kg)	1.1
-----------------	-----

Illustrasjoner

