



D70-R195 G2 1400 DALI 830 LI SM/WH

Artikkelnr	D70554441
GTIN	4741145544412
El-nummer	3330429
Lagerkategori	A



Tekniske spesifikasjoner

Montering	
Montering	Innfelt tak
Generell	
Produktform	Rund
EPD (Environmental Product Declaration)	true
LMS-system	
Kommunikasjonsprotokoll	DALI
Elektriske data	
Spennning fra (V)	220
Spennning til (V)	240
Frekvens (Hz)	50
Maksimal frekvens (Hz)	60
Totalt effektforbruk (W)	10
IEC jordingsklasse	II
Antall armaturer på automatsikring 10A type B	86
Antall armaturer på automatsikring 10A type C	86
Antall armaturer på automatsikring 16A type B	139
Antall armaturer på automatsikring 16A type C	139
Antall armaturer på automatsikring 20A type C	173
Optikk	
Optikk	SM - Sølv matt reflektor
UGR (70/50/20 & 4H-8H crosswise)	17
Optikk hovedkategori	Reflektoroptikk
Sertifikater	
Sertifisering	ENEC
Teknisk data	
Minimum omgivelsestemperatur (°C)	-20
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)	45
IP klasse	54 fra undersiden \ 20 ovenfra

Lystekniske data	
Lyskilde	LED
Lumen ut (lm)	1352
Antall lyskilder	1
Lumen/Watt (lm/W)	135
Fargetemperatur lyskilde (K)	3000
CRI	>80
Lysdistribusjon opp %	0
Lysdistribusjon ned %	100
MacAdam trinn	3
Energiklasse lyskilde	C
Driver / Ballast	
Type LED driver	DALI
Antall drivere	1
Levetid	
Medianlevetid LED L80 (EN62722) Ta25 (h)	>100 000
Medianlevetid LED L90 (EN62722) Ta25 (h)	100 000
Lystilbakegang (LLMF) etter 50 000h Ta25	0.95
Armaturhus	
Materiale	Aluminium
Material produksjonsmetode - overdel	Pressstøpt
Farge	WH - Hvit
Fargenavn	White
Material - dekor	ABS plast
Dimensjoner	
Høyde (mm)	107
Diameter (mm)	211
Utsparring (mm)	195
Nettvekt (kg)	1.1224
Cut out diameter	195
Tilkobling	
Tilkoplingspunkt	5×2×2.5mm2 Fjærklemme
Pluggtype	Linect

Logistikkdata

Bruttovekt (kg)	1.22
-----------------	------

Illustrasjoner

