



i10-1500 LED 12000 WR-D 840 CHW-SEN MB

IP23 armatur med forskjellige lumenpakker og typer reflektorer i sølvbelagt aluminium som gir høy fleksibilitet.

Glamox CHW sensor er en Medium Bay PIR-sensor (10 m) til vårt Wireless Central Monitoring System. Denne sensor forbinder armaturen til vårt avanserte Wireless Radio System, hvor store installasjoner kan overvåkes. Vårt avanserte Wireless Radiosystem er enkelt skalerbart, enkelt å installere og enkelt å idriftsette

Artikkelnr	I10093990
GTIN	7054130939900
El-nummer	3330245
Lagerkategori	C



Tekniske spesifikasjoner

Montering	
Montering	Utenpåliggende tak
Generell	
Produktform	Lineær
LMS-system	
LMS trådløssystem	868 MHz
Kommunikasjonsprotokoll	Trådløs
Elektriske data	
Lekkasjestrøm (mA)	0.3
Spennning fra (V)	220
Spennning til (V)	240
Frekvens (Hz)	50
Maksimal frekvens (Hz)	60
Main Feed DC (V) Min	180
Main Feed DC (V) Max	270
Totalt effektforbruk (W)	85
Antall armaturer på automatsikring 10A type B	12
Antall armaturer på automatsikring 10A type C	21
Antall armaturer på automatsikring 16A type B	20
Antall armaturer på automatsikring 16A type C	34
Optikk	
Optikk	MB - Medium beam
UGR (70/50/20 & 4H-8H crosswise)	17
Reflektormateriale	Aluminium sølvbelagt
Optikk hovedkategori	Reflektoroptikk

Sertifikater	
Sertifisering	ENEC
Teknisk data	
Minimum omgivelsestemperatur (°C)	-25
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)	40
IP klasse	23
Lystekniske data	
Lyskilde	LED
Lumen ut (lm)	11684
Lumen/Watt (lm/W)	139
Fargetemperatur lyskilde (K)	4000
CRI	>80
MacAdam trinn	3
Energiklasse lyskilde	C
Driver / Ballast	
Type LED driver	WR-D - Wireless Radio DALI
Antall drivere	1
Levetid	
Medianlevetid LED L80 (EN62722) Ta25 (h)	100 000
Medianlevetid LED L80 (EN62722) MaxTa (h)	90 000
Levetid LED-driver, Ta=25, feilprosent 10% (timer)	100000
Levetid LED-driver, Ta=45, feilprosent 10% (timer)	50000
Lystilbakegang (LLMF) etter 50 000h Ta25	0.90

Sensor

Sensortype	PIR
Dekningvinkel på tvers (°)	92
Dekningvinkel på langs (°)	102
Fabrikkinstilte hold-tid (minutter)	10
Fabrikkinstilte på-nivå	100
Fabrikkinstilte Standby-tid (minutter)	10
Fabrikkinstilte Standby-nivå	10
Fabrikkinnstilt funksjonalitet tilstedeværelsesensor	PROG
Maks monteringshøyde / dekningslengde (meter)	10
Sensor - maks holdetid	Programmable
Sensor - min holdetid	Programmable

Armaturhus

Materiale	Aluminium/ sinkbehandlet stål
Farge	Ulakkert
Fargenavn	Unpainted

Dimensjoner

Lengde (mm)	1559
Bredde (mm)	161
Høyde (mm)	136
Nettovekt (kg)	3.2568

Tilkobling

Tilkoplingspunkt	5×2×2.5mm ² Fjærklemme
------------------	-----------------------------------

Logistikkdata

Bruttovekt (kg)	3.54
-----------------	------

