



i10-1500 LED 12000 WZ 840 MHW-SEN MB

IP23 armatur med forskjellige lumenpakker og typer reflektorer i sølvbelagt aluminium som gir høy fleksibilitet.

Glamox MHW er en kombinert High-bay PIR- og dagslyssensor for Vår Wireless Zigbee system. Designet til å integrere flere grupper i et nettverk kun ved å bruke din telefon som et BLE integrasjonsverktøy. For større integrasjoner, kan der legges til en gateway.

Artikkelnr	I10096909
GTIN	7054130969099
El-nummer	3330319
Lagerkategori	M



Tekniske spesifikasjoner

Montering	
Montering	Utenpåliggende tak
Generell	
Produktform	Lineær
Elektriske data	
Lekkasjestrøm (mA)	0.3
Spennning fra (V)	220
Spennning til (V)	240
Frekvens (Hz)	50
Maksimal frekvens (Hz)	60
Main Feed DC (V) Min	186
Main Feed DC (V) Max	270
Totalt effektforbruk (W)	85
Antall armaturer på automatsikring 10A type B	11
Antall armaturer på automatsikring 10A type C	18
Antall armaturer på automatsikring 16A type B	18
Antall armaturer på automatsikring 16A type C	30
Optikk	
Optikk	MB - Medium beam
UGR (70/50/20 & 4H-8H crosswise)	17
Reflektormateriale	Aluminium sølvbelagt
Optikk hovedkategori	Reflektoroptikk

Teknisk data	
Minimum omgivelsestemperatur (°C)	-25
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)	40
IP klasse	23

Lystekniske data	
Lyskilde	LED
Lumen ut (lm)	11684
Lumen/Watt (lm/W)	139
Fargetemperatur lyskilde (K)	4000
CRI	>80
MacAdam trinn	3
Energiklasse lyskilde	C

Driver / Ballast	
Type LED driver	WZ - Wireless Zigbee
Antall drivere	1

Levetid	
Medianlevetid LED L80 (EN62722) Ta25 (h)	100 000
Medianlevetid LED L80 (EN62722) MaxTa (h)	90 000
Levetid LED-driver, Ta=25, feilprosent 10% (timer)	100000
Levetid LED-driver, Ta=45, feilprosent 10% (timer)	50000
Lystilbakegang (LLMF) etter 50 000h Ta25	0.90

Sensor	
Sensortype	PIR+konstantlys (CLS)
Fabrikkinnstilt funksjonalitet dagslyssensor	CLS
Lyssensor maks lux	999
Dekningvinkel på tvers (°)	54
Dekningvinkel på langs (°)	54
Fabrikkinnstilt hold-tid (minutter)	10
Fabrikkinnstilt på-nivå	100
Fabrikkinnstilt Standby-tid (minutter)	10
Fabrikkinnstilt Standby-nivå	20
Fabrikkinnstilt funksjonalitet tilstedeværelsesensor	PROG
Maks monteringshøyde / dekningslengde (meter)	16
Sensor - maks holdetid	Programmable
Sensor - min holdetid	Programmable

Armaturhus	
Materiale	Aluminium/ sinkbehandlet stål
Farge	Ulakkert
Fargenavn	Unpainted
Dimensjoner	
Lengde (mm)	1559
Bredde (mm)	161
Høyde (mm)	136
Nettvekt (kg)	3.4592
Tilkobling	
Tilkoplingspunkt	3×2×2.5mm2 Fjærklemme
Logistikkdata	
Bruttovekt (kg)	3.76

