



I41-1500 LED 7500 DALI 840 TW PMMA

En LED-armatur designet for landbruksindustrien. Armaturen er utstyrt med ammoniakk-gassbestandige LED-moduler. Armaturhuset er produsert i grå, resirkulerbar glassfiberforsterket polyester. Frostet akryldekning. I41 kan enkelt monteres i tak, på vegg, armaturskinne eller horisontal wire.

Artikkelnr	I41321200
GTIN	4741145287623
EI-nummer	3330410
Lagerkategori	A



Tekniske spesifikasjoner

Montering	
Montering	Utenpåliggende tak
Generell	
Produktform	Lineær
LMS-system	
Antall DALI adresser	1
Kommunikasjonsprotokoll	DALI
Elektriske data	
Lekkasjestrøm (mA)	0
Spennings fra (V)	220
Spennings til (V)	240
Frekvens (Hz)	50
Maksimal frekvens (Hz)	60
Main Feed DC (V) Min	198
Main Feed DC (V) Max	250
Totalt effektforbruk (W)	49
Antall armaturer på automatsikring 10A type B	15
Antall armaturer på automatsikring 10A type C	25
Antall armaturer på automatsikring 16A type B	24
Antall armaturer på automatsikring 16A type C	40
Optikk	
UGR (70/50/20 & 4H-8H crosswise)	26
Avdekningsmateriale	Akryl
Material-detaljer skjerm	Frostet
Optikk hovedkategori	Diffusor

Teknisk data	
Minimum omgivelsestemperatur (°C)	-20
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)	35
IK klasse	03
IP klasse	66

Lystekniske data	
Lyskilde	LED
Lumen ut (lm)	7500
Lumen/Watt (lm/W)	153
Fargetemperatur lyskilde (K)	4000
CRI	>80
MacAdam trinn	3
Energiklasse lyskilde	B
Minimum dimmingsnivå (%)	1

Driver / Ballast	
Type LED driver	DALI
Antall drivere	1

Levetid	
Medianlevetid LED L80 (EN62722) Ta25 (h)	100 000
Medianlevetid LED L70 (EN62722) MaxTa (h)	100 000
Lystilbakegang (LLMF) etter 50 000h Ta25	0.90

Armaturhus	
Materiale	Polyester
Farge	GR - Grå
Fargenavn	Grey

Dimensjoner

Lengde (mm)	1573
Bredde (mm)	101
Høyde (mm)	101
Nettvekt (kg)	3.0176

Tilkobling

Tilkoplingspunkt	7×2.5mm2 Fjærklemme
Gjennomgangskopling	7×2.5

Kabelinnføring

Antall kabelinnføringer	2
-------------------------	---

Logistikkdata

Bruttovekt (kg)	3.28
-----------------	------

Illustrasjoner

