



LMS DALI-2 PIR CLS SENSORHEAD 16M

LMS DALI-2 PIR og dagslyssensorhode 16M er en sensor til bruk i applikasjoner med store takhøyder på opptil 16 meter. Egnert for fabrikklokaler, lagerbygg, kjøpesenter, foajeer og passasjer. Sensoren gir bevegelsesdeteksjon via PIR-sensor. Den har en LED-indikator og måler omkringliggende lysnivå for dagslysstyring. Sensorhodet brukes sammen med LMS DALI-2 MNT BOX 16M SENSOR B07004007 monteringsenhet og samlet får de IP65-klassifisering. Avskjerminger er tilgjengelige for å redusere deteksjonsområdet.

Glamox DALI-2 High Bay Sensor er en kombinert PIR- og dagslyssensor med DALI-2-kommunikation. Sensoren er det beste valget til vårt Ethernet2DALI-system, når den brukes i High Bay-applikasjoner.

Artikkelnr	B07004009
GTIN	9006210656205
EI-nummer	4500090
Lagerkategori	C



Tekniske spesifikasjoner

LMS-system	
Produkttype	Sensor
Antall DALI adresser	1
Kommunikasjonsprotokoll	DALI
Elektriske data	
DALI maks strøm (mA)	10
Main Feed DC (V) Min	10
Main Feed DC (V) Max	22
DALI strøm gjennomsnitt (mA)	9
Sertifikater	
Marine approved	true
DALI 2 sertifisert	true
Teknisk data	
Minimum omgivelsestemperatur (°C)	-20
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)	50
IP klasse	20



Sensor	
Sensortype	PIR+konstantlys (CLS)
Fabrikkinnstilt funksjonalitet dagslyssensor	CLS
Lyssensor maks lux	2000
Lyssensor min lux	1
Dekningvinkel på tvers (°)	60
Dekningvinkel på langs (°)	60
Maks monteringshøyde / dekningslengde (meter)	16
Sensor - maks holdetid	Programmable
Sensor - min holdetid	Programmable
Armaturhus	
Materiale	Polykarbonat
Overflatebehandling material - overdel	Forsterket
Farge	WH - Hvit
Fargenavn	White
Dimensjoner	
Lengde (mm)	93
Bredde (mm)	80
Høyde (mm)	37
Nettvekt (kg)	0.092

Tilkobling

Tilkoplingspunkt	2×1.5mm2 Fjærklemme
------------------	---------------------

Logistikdata

Bruttovekt (kg)	0.1
-----------------	-----

Illustrasjoner

