



LMS DALI-2 PIR CLS SENSOR-S 5M

En DALI-2 PIR og dagslyssensor for utenpåliggende montering. En liten sensor for små og mellomstore applikasjoner med lav/middels takhøyde og romstørrelse. Godt egnet for korridorer, små og mellomstore møterom, cellekontor og toaletter. Sensoren gir bevegelsesdeteksjon via PIR-sensor. Den har en LED-indikator og måler omkringliggende lysnivå for dagslysstyring.

Glamox CPD-Sensor er en kombinert PIR- og dagslyssensor med DALI-2 kommunikasjon. Sensoren er det beste valget til vårt Ethernet2DALI-system.

Artikkelnr	B07004001
GTIN	9006210709147
EI-nummer	4500087
Lagerkategori	A



Tekniske spesifikasjoner

Montering	
LMS-montering	Utenpåliggende tak
LMS-system	
Produkttype	Sensor
Antall DALI adresser	1
Kommunikasjonsprotokoll	DALI
Elektriske data	
DALI maks strøm (mA)	10
Main Feed DC (V) Min	10
Main Feed DC (V) Max	22
DALI strøm gjennomsnitt (mA)	9
Sertifikater	
Marine approved	true
DALI 2 sertifisert	true
Teknisk data	
Minimum omgivelsestemperatur (°C)	-20
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)	50
IP klasse	20



Sensor	
Sensortype	PIR+konstantlys (CLS)
Fabrikkinnstilt funksjonalitet dagslyssensor	CLS
Lyssensor maks lux	650
Lyssensor min lux	10
Dekningvinkel på tvers (°)	84
Dekningvinkel på langs (°)	84
Sensor dekningsvinkel på tvers	62
Fabrikkinnstilt funksjonalitet tilstedeværelsesensor	Programmable
Sensor deteksjons-avstand	62
Maks monteringshøyde / dekningslengde (meter)	4
Sensor - maks holdetid	Programmable
Sensor - min holdetid	Programmable
Armaturhus	
Materiale	Polykarbonat
Overflatebehandling material - overdel	Forsterket
Farge	WH - Hvit
Fargenavn	White
Dimensjoner	
Høyde (mm)	37
Diameter (mm)	96
Maks opphengsavstand	50
Nettvekt (kg)	0.092

Tilkobling

Tilkoplingspunkt	2×1.5mm2 Fjærklemme
------------------	---------------------

Logistikdata

Bruttovekt (kg)	0.1
-----------------	-----

Illustrasjoner

