



LMS ZIGBEE PIR CLS SENSOR Mod 01

Sensor for Glamox Wireless Zigbee. PIR og dagslysføler. Kommuniserer med andre ZigBee enheter via ZigBee 3.0 nett og via Bluetooth for programmering og brukerinnstillinger. Monteres i egen brakett for enten innfelt eller utenpåliggende montasje. Dekningsområde 5,4 m x 3,6 m ved 3 m montasjehøyde.

Glamox Zigbee Basic sensor er en kombinert PIR- og dagslyssensor for Vår Wireless Zigbee system. Ved å tilføye en Zigbee/DALI bridge forbinder denne sensor en gruppe Dali-armaturer til vår trådløse ZigBee-løsning. Flere grupper kan integreres i det samme nettverk på enkel og enkel måte, kun ved å bruke din telefon som et BLE integrasjonsverktøy. For større integrasjoner, kan det legges til en gateway.

Artikkelnr	B12201003
GTIN	8719514459052
EI-nummer	4500079
Lagerkategori	A



Tekniske spesifikasjoner

Montering	
LMS-montering	Innfelt
LMS-system	
Trålfrekvens	2.4GHz
LMS trådløssystem	ZigBee
Produkttype	Sensor
Kommunikasjonsprotokoll	DALI
LMS utgangsprotokoll	Trådløs
Teknisk data	
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)	50



Sensor	
Sensortype	PIR+konstantlys (CLS)
Fabrikkinnstilt funksjonalitet dagslyssensor	CLS
Lyssensor maks lux	999
Lyssensor min lux	999
Dekningvinkel på tvers (°)	62
Dekningvinkel på langs (°)	84
Sensor dekningsvinkel på tvers	45
Fabrikkinnstilt funksjonalitet tilstedeværelsesensor	PROG
Sensor deteksjons-avstand	62
Maks monteringshøyde / dekningslengde (meter)	3
Sensor - maks holdetid	Programmable
Sensor - min holdetid	Programmable
Armaturhus	
Materiale	Polykarbonat
Overflatebehandling material - overdel	Forsterket
Farge	WH - Hvit
Fargenavn	White
Dimensjoner	
Nettvekt (kg)	0.016928

Tilkobling

Tilkoplingspunkt	2×2×1.5mm2 Fjærklemme
Max diameter ledere	1.5 mm2
Min diameter ledere	0.5 mm2

Logistikdata

Bruttovekt (kg)	0.0184
-----------------	--------

