



O52-340 LED 5000 HF 740 WBA

Artikkelnr	514062155
GTIN	8019455621557
El-nummer	3330365
Lagerkategori	M



Tekniske spesifikasjoner

Montering

Montering	Mast;Utenpåliggende vegg
-----------	--------------------------

Generell

Produktform	Spesial
-------------	---------

Elektriske data

Spenning fra (V)	220
Spenning til (V)	240
Frekvens (Hz)	50
Maksimal frekvens (Hz)	60
Totalt effektforbruk (W)	34
Overspenningsvern (kV)	10
Antall armaturer på automatsikring 10A type B	15
Antall armaturer på automatsikring 10A type C	26
Antall armaturer på automatsikring 16A type B	25
Antall armaturer på automatsikring 16A type C	42

Optikk

Optikk	WBA - Wide beam asymmetric
Avdekningsmateriale	Herdet glass
Material-detalljer skjerm	Klar

Teknisk data

Minimum omgivelsestemperatur (°C)	-30
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)	35
IK klasse	09
IP klasse	66
Korrosjonsklasse	C5

Lystekniske data

Lyskilde	LED
Lumen ut (lm)	5000
Lumen/Watt (lm/W)	147
Fargetemperatur lyskilde (K)	4000
CRI	>70
MacAdam trinn	4
Energiklasse lyskilde	D

Driver / Ballast

Type LED driver	HF: Ikke dimbar
Antall drivere	1

Levetid

Medianlevetid LED L90 (EN62722) Ta25 (h)	100 000
Medianlevetid LED L80 (EN62722) MaxTa (h)	100 000
Lystilbakegang (LLMF) etter 50 000h Ta25	0.95

Armaturhus

Materiale	Aluminium
Farge	GR - Grå
Fargenavn	Silver grey

Dimensjoner

Lengde (mm)	494
Bredde (mm)	340
Høyde (mm)	244
Nettvekt (kg)	6.6976

Logistikdata

Bruttvekt (kg)	7.28
----------------	------

