



Universal LED-kit 2X1200 (2X36W) 5600 DALI 840

Artikkelnr	ULK103726
GTIN	7054131037261
El-nummer	3330470
Lagerkategori	A



Tekniske spesifikasjoner

Generell	
Produktform	Rektangulær
Elektriske data	
Spenning fra (V)	220
Spenning til (V)	240
Frekvens (Hz)	50
Maksimal frekvens (Hz)	60
Totalt effektforbruk (W)	54
Antall armaturer på automatsikring 10A type B	13
Antall armaturer på automatsikring 10A type C	21
Antall armaturer på automatsikring 16A type B	21
Antall armaturer på automatsikring 16A type C	35
LMS Load No Of Drivers	1
Teknisk data	
Minimum omgivelsestemperatur (°C)	-25
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)	45
IP klasse	20
Lystekniske data	
Lyskilde	LED
Lumen ut (lm)	6796
Lumen/Watt (lm/W)	131
Fargetemperatur lyskilde (K)	4000
CRI	>80
Lysdistribusjon opp %	10
Lysdistribusjon ned %	90
MacAdam trinn	3
Energiklasse lyskilde	C

Driver / Ballast	
Type LED driver	DALI
Antall drivere	1
Levetid	
Medianlevetid LED L80 (EN62722) Ta25 (h)	100 000
Medianlevetid LED L80 (EN62722) MaxTa (h)	100 000
Levetid LED-driver, Ta=25, feilprosent 10% (timer)	100000
Armaturhus	
Materiale	Stål
Farge	WH - Hvit
Fargenavn	Traffic white
RAL kode - overdel	RAL 9016
Dimensjoner	
Lengde (mm)	1150
Nettvekt (kg)	1.7112
Logistikkdata	
Bruttovekt (kg)	1.86

Illustrasjoner

