



# Universal LED-kit 2X600 (2X18W) 2800 DALI 830

|               |               |
|---------------|---------------|
| Artikkelnr    | ULK103604     |
| GTIN          | 7054131036042 |
| El-nummer     | 3330464       |
| Lagerkategori | A             |



## Tekniske spesifikasjoner

| Generell                                      |             |
|-----------------------------------------------|-------------|
| Produktform                                   | Rektangulær |
| Elektriske data                               |             |
| Spenning fra (V)                              | 220         |
| Spenning til (V)                              | 240         |
| Frekvens (Hz)                                 | 50          |
| Maksimal frekvens (Hz)                        | 60          |
| Totalt effektforbruk (W)                      | 27          |
| Antall armaturer på automatsikring 10A type B | 13          |
| Antall armaturer på automatsikring 10A type C | 21          |
| Antall armaturer på automatsikring 16A type B | 21          |
| Antall armaturer på automatsikring 16A type C | 35          |
| LMS Load No Of Drivers                        | 1           |
| Teknisk data                                  |             |
| Minimum omgivelsestemperatur (°C)             | -25         |
| Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)         | 45          |
| IP klasse                                     | 20          |
| Lystekniske data                              |             |
| Lyskilde                                      | LED         |
| Lumen ut (lm)                                 | 3228        |
| Lumen/Watt (lm/W)                             | 124         |
| Fargetemperatur lyskilde (K)                  | 3000        |
| CRI                                           | >80         |
| Lysdistribusjon opp %                         | 10          |
| Lysdistribusjon ned %                         | 90          |
| MacAdam trinn                                 | 3           |
| Energiklasse lyskilde                         | D           |

| Driver / Ballast                                   |               |
|----------------------------------------------------|---------------|
| Type LED driver                                    | DALI          |
| Antall drivere                                     | 1             |
| Levetid                                            |               |
| Medianlevetid LED L80 (EN62722) Ta25 (h)           | 100 000       |
| Medianlevetid LED L80 (EN62722) MaxTa (h)          | 100 000       |
| Levetid LED-driver, Ta=25, feilprosent 10% (timer) | 100000        |
| Armaturhus                                         |               |
| Materiale                                          | Stål          |
| Farge                                              | WH - Hvit     |
| Fargenavn                                          | Traffic white |
| RAL kode - overdel                                 | RAL 9016      |
| Dimensjoner                                        |               |
| Lengde (mm)                                        | 588           |
| Nettvekt (kg)                                      | 1.1224        |
| Logistikkdata                                      |               |
| Bruttovekt (kg)                                    | 1.22          |

## Illustrasjoner

