

GRID batten



Tekniske spesifikasjoner			Produktdetaljer	
Lysteknikk	LED (utsiftbar)		Montasje	Direkte (tak/vegg)
Spenning	220-240V AC		Byggemateriale	Stål og plast (polykarbonat)
Total effekt	20W / 40W / 60W		Produktfarge	Hvit (RAL9003)
Effekt LED	19W / 38W / 57W		Produktstørrelse	W155xH55mm
Fargekvalitet	SDCM<3		Produktvekt	1550g / 3050g / 3400g
Fargegjengivelse	CRI>80		Tilkobling	5-pol innstikk (begge sider)
Fargetemperatur	2CCT (3000K/4000K)		IP-klasse	IP44
Lysoptikk	Opal avdekking (110°)		IK-klasse	IK07
Blendingsgrad (UGR)	20W: <24	40/60W: <22	Isolasjonsklasse	Klasse I
Energiklasse lyskilde	20W: D	40/60W: C	Arbeidstemperatur	-25°C - 45°C
Flimmermåling (Pst LM)	<1		Overspenningsbeskyttelse	1kV
Stroboskopisk effekt (SVM)	<0,4		Armaturer/kurs 20/600	B10:30 / C10: 49 / B16: 48 / C16: 81
Levetid og standard	200.000t	L70B10	40/1200	B10:13 / C10: 22 / B16: 22 / C16: 37
	100.000t	L80B10	60/1500	B10:10 / C10: 17 / B16: 17 / C16: 28
	60.000t	L90B10	Breeam	HEA01 flimmerfri belysning (In-Use: HEA05)
			Sertifiseringer	CE, RoHS
			Garanti	5år

Produktnavn	Varenummer	EL-nummer	Produktlengde	Effekttrinn	Lyseffektivitet	Lysutbytte
GRID batten 20/600	71180-70	33 045 92	620mm	12/15/18/20W	120lm/W	1400-2400lm
GRID batten 40/1200	71181-70	33 045 93	1220mm	22/28/33/40W	140lm/W	3080-5600lm
GRID batten 60/1500	71183-70	33 045 91	1510mm	35/44/53/60W	140lm/W	4900-8400lm

Produktbeskrivelse

GRID batten – en installasjonsvennlig, pålitelig og energieffektiv armatur! Perfekt for korridorer, lager og garderober. Med IP44-klassifisering og IK07-slagfasthet er den bygget for tøffe forhold. GRID batten sikrer jevn lyskvalitet (CRI>80, SDCM<3) og gir fleksibilitet med fire effektnivåer og valg mellom 3000K og 4000K fargetemperatur. Med en LED-levetid på 200 000 timer og en effektivitet på opptil 140lm/W, sikrer den maksimal energibesparelse. Forberedt for bevegelsessensor for automatisert styring av én eller flere armaturer. Optimaliser belysningen på din arbeidsplass med GRID batten industriarmatur!

GRID batten tilbehør

Produktnavn	Varenummer	EL-nummer	Type tilbehør	Rekkevidde	Effekt	Størrelse (mm)
GRID batten sensor	71182-01	33 045 94	MW sensor	Ø12xH6m	400W LED	L80xW36xH26