

RG59 MIL-C-17G LSHF



GENERELL INFO

RG59 75Ωkoaks MIL-C-17F og MIL-C-17

SERTIFISERINGER OG DESIGNSTANDARDER

RoHS

KABELKONSTRUKSJON

Materiale i indre leder	Jern
Indre leder overflate	Kobberbelagt
Dielektrisk	Full-PE
Antall skjerm lag	1
Ytterlederform	Fletting
Materiale i ytre leder	Kobber
Ytre leder overflate	Blank
Materiale i ytre kappe	HFFR

INSTALLASJONSEGENSKAPER

Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje (min) [°C]	-40
Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje (maks) [°C]	85
UV-bestendig	Ja
Utendørsinstallasjon	Ja
Godkjent utendørs driftstemperatur, fleksibel montasje (min) [°C]	-15
Godkjent utendørs driftstemperatur, fleksibel montasje (maks) [°C]	55
Bøyeradius (regel)	Uten belastning: 5xD Med belastning: 10xD

BRANNEGENSKAPER

Flammebestandig	Etter EN/IEC 60332-1-2
Halogenfri iflg. IEC 60754-2	Ja
Brannkarakteristikk iflg. EN 13501-6	Eca

ELEKTRISKE VERDIER

Test spenning [kV]	7
NVP verdi [%]	67
Par-kapasitans (nom) [pF/m]	67

