

Dimmer LED

DIM-01-2P EL 14 002 82

Universaldimmer med mulighet for 1- eller 2- pol brytning. Dimmer LED har to separate innganger for styring ved hjelp av fjærbelastet trykkbryter eller bevegelsesvakt. Produktet kan styres automatisk med innebygde tidsfunksjoner som astrour og ukesur, trådløst via app eller andre produkter fra Plejd. DIM-01-2P har justerbar minimums-, maksimums- og startnivå og kan tåle en last på inntil 300 W.



Tekniske data

Nettspenning	230 V/50 Hz
Standby-effekt	0,3 W
Driftstemperatur utenfor boks	-20 til +35 °C
Dimensjoner	46x46x18 mm
Lasttype	1-pol eller 2-pol med relé Bakkant (trailing edge) Forkant (leading edge)
Beskyttelse	Overtemperatur programvare Overtemperatur maskinvare Overlast programvare Overlast maskinvare
Kabelversnitt	Tilkoblinger: 0,5–4,0 mm ²
Radio	Radiorekkevidde: Ca. 10 m innendørs. Plejds meshteknikk forlenger rekkevidden ved at alle enheter kommuniserer via hverandre.

Last

Halogen/glødelampe (230 V)	0–300 W
LED-lyskilder/omformere (230 V bakkant)	0–200 VA
LED-lyskilder/omformere (230 V forkant)	0–100 VA
Elektroniske transformatorer (12 V halogen)	0–300 VA

Skal ikke brukes med: lysrør, jernkjernetrafo eller lavenergipærer.

