

Dobbeldimmer

DIM-02 EL 14 002 77

Dobbeldimmer er en tokanals universaldimmer med utgang for to forskjellige laster som kan styres gjennom fjærbelastet trykkbyter eller bevegelsesvakt. Produktet kan styres automatisk med innebygde tidsfunksjoner som astrour og ukesur, trådløst via app eller andre produkter fra Plejd. DIM-02 har justerbar minimums-, maksimums- og startnivå og kan tåle en last på inntil 100 VA per kanal.



Tekniske data

Nettspenning	230 V/50 Hz
Standby-effekt	0,3 W
Driftstemperatur utenfor boks	-20 til +35 °C
Dimensjoner	46x46x18 mm
Lasttype	Bakkant (trailing edge) Forkant (leading edge)
Beskyttelse	Overtemperatur programvare Overtemperatur maskinvare Overlast programvare
Kabelversnitt	Tilkoblinger: 0,5–4,0 mm ²

Radio

2,4 GHz mesh Bluetooth® <10 dBm	Radiorekkevidde: Ca. 10 m innendørs. Plejds meshteknikk forlenger rekkevidden ved at alle enheter kommuniserer via hverandre.
---------------------------------------	---

Produktet installeres i en veggbox bak trykkbryter/dekklokk eller ved hjelp av Monteringsklips (medfølger ikke, EL 14 002 74) på vegg eller DIN-skinne.

Last per utgang (total maksimal effekt 200 VA)

Halogen/glødelampe (230 V)	0–100 W
LED-lysilder/omformere (230 V bakkant)	0–100 VA
LED-lysilder/omformere (230 V forkant)	0–50 VA
Elektroniske transformatorer (12 V halogen)	0–100 VA
Skal ikke brukes med: lysrør, jernkjernetrafo eller lavenergipærer.	

