

Dimmer LED

VRI-02

Dimmer LED er en universaldimmer med mulighet for 1- eller 2-pol brytning. VRI-02 har justerbar minimums-, maksimums- og startnivå, og kan tåle en last på inntil 300 W. Produktet kan styres automatisk med innebygde tidsfunksjoner som astrour og ukesur, trådløst via app eller andre produkter fra Plejd.



Tekniske data

Nettspenning	230 V/50 Hz
Standby-effekt	0,3 W
Driftstemperatur	-20 til +35 °C
Dimensjoner	Monteringsplate 71x71 mm Senterplate 55x55 mm Innbygningsdybde 28 mm Innbygningsdimensjoner 51x48 mm
Lasttype	1-pol eller 2-pol med relé Bakkant (trailing edge) Forkant (leading edge)
Beskyttelse	Overtemperatur programvare Overtemperatur maskinvare Overlast programvare Overlast maskinvare
Kabelversnitt	Tilkoblinger: 0,5–4,0 mm ²
Radio	
2,4 GHz mesh Bluetooth® <10 dBm	Radiorekkevidde: Ca. 10 m innendørs. Plejds meshteknikk forlenger rekkevidden ved at alle en- heter kommuniserer via hverandre.


Artikkelliste

VRI-02-EW	Polarhvit ramme ELKO® ¹	EL 14 002 76
VRI-02-EB	Svart ramme ELKO® ¹	EL 14 002 69
VRI-02-AW	Matthvit ramme SG® Install ²	EL 14 008 23
VRI-02-AB	Svart ramme SG® Install ²	EL 14 008 24
VRI-02-SW	Hvit ramme Exxact® ³	EL 14 004 89
VRI-02-SA	Antrasitt ramme Exxact® ³	EL 14 004 90

¹ Varemerket eies av ELKO AS.

² Varemerket eies av SG Armaturen AS.

³ Varemerket eies av Schneider Electric.



Installer produktet i veggboxen og koble det til i samsvar med koblingsskjemaet.

Last

Halogen/glødelampe (230 V)	0–300 W
LED-lyskilder/omformere (230 V bakkant)	0–200 VA
LED-lyskilder/omformere (230 V forkant)	0–100 VA
Elektroniske transformatorer (12 V halogen)	0–300 VA

Skal ikke brukes med: lysrør, jernkjerne trafo eller lavenergipærer.