

Downlight Tilt

DWN-01

DWN-01 er en smart downlight med tunable white og innebygd dimme-funksjon. Ingen ekstern dimmer skal brukes. Lyskilden i Downlight Tilt kan vinkles sideveis for å variere belysningen i rommet. Produktet kan grupperes trådløst og styres via appen, andre produkter fra Plejd eller kablet trykkbryter. Den kan også styres automatisk med innebygde tidsfunksjoner som astrour og ukesur.

DWN-01 støtter tunable, som betyr justerbar fargetemperatur, og kan også settes til en fast temperatur eller dim-to-warm.



Lysdata

Lysfluks	515 lm
Tunable white	2200-4000 K
Strålevinkel	40°
Tiltbar	22°
Dimming	0,1-100 %
Ra	90
SDCM	3
L70/B50	60000 h. Ta 35 °C
Lyskilde	LED (kan ikke skiftes av brukere)

Tekniske data

IP-grad armatur	IP44
IP-grad driver	IP20
Beskyttelse	Overtemperatur beskyttelse
Beskyttelsesklasse	Klasse II
Omgivelsestemperatur	-25 til +35 °C
Maksimalt strømforbruk	8 W
Energieffektivitetsklasse	F
Nettspenning	230 V~ 50 Hz
Effektfaktor (PF)	0,84
Standby-effekt	Pno, Psb: N/A Pnet: 0,09 W
Kabelverrsnitt	0,75-2,5 mm ²
Isosafe	Lav intallasjonsdybde. Kan installeres direkte mot isolasjon.
Driftsmiljø	Innendørs/utendørs (eks. takfot)
BREEAM*	Dekker kravet om flimmerfritt lys i Hea 01 Visuell komfort. *BREEAM er et registrert varemerke eid av Building Research Establishment Limited.

Radio



2,4 GHz mesh
Bluetooth®
<10 dBm

Radiorekkevidde:
Ca. 10 m innendørs.
Plejds meshteknikk forlenger rekkevidden ved at alle enheter kommuniserer via hverandre.

Artikkelliste

DWN-01-W	Hvit (RAL 9003)	EL 32 038 10
DWN-01-B	Svart (RAL 9004)	EL 32 038 11
DWN-01-W 6-pack	Hvit (RAL 9003)	EL 32 025 64
DWN-01-B 6-pack	Svart (RAL 9004)	EL 32 025 65

Bruk beskyttelsesboks for å øke IP-graden ved montering i undertak.



Armatur 1 Armatur 2

OBS! Ikke koble inngang 1 mellom flere produkter. Kontroll og tilkobling av flere armaturer i en gruppe gjøres trådløst i appen.

