

## Led 230-240 VAC gul

EI-nummer:

4307734

ZB6EM5B



EAN: 3389110274844

### Produktdata

|                              |                                                         |
|------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Produktspekter               | Harmony XB6                                             |
| Produkt eller type komponent | Complete body for pilot lights                          |
| Kortnavn på utstyr           | ZB6                                                     |
| Salg per udelelig kvantitet  | 5                                                       |
| tilkoblingsklemmer           | Faston connectors, forbindelses størrelse: 2,8 x 0,5 mm |
| Lyskilde                     | LED                                                     |
| Lyspære sokkel               | Integrert LED                                           |
| lysblokkforsyning            | Direkte                                                 |
| Lyskildefarge                | Gul                                                     |
| [Us] matespenning            | 230...240 V AC                                          |

### Teknisk data

|                                 |                                                                                          |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Høyde                           | 14 mm                                                                                    |
| Dybde                           | 58 mm                                                                                    |
| Klemmebeskrivelse ISO n°1       | (X1-X2)PL                                                                                |
| Vekt                            | 0,003 kg                                                                                 |
| Driftposisjon                   | Alle posisjoner                                                                          |
| [Ui] isolasjonsspenning         | 250 V (forurensningsgrad 3) i samsvar med IEC 60947-1                                    |
| [Uimp] Nominell impulsspenning  | 4 kV i samsvar med IEC 60947-1                                                           |
| Signaltype                      | Klar                                                                                     |
| Spenningsgrenser                | 195...264 V AC                                                                           |
| motstand mot spenningsvariasjon | 1 kV i kontakt i samsvar med IEC 61000-4-5<br>2 kV i friluft i samsvar med IEC 61000-4-5 |

### Miljø

|                                     |                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Overflatebeskyttelse                | TC                                |
| Omgivelsestemperatur for lagring    | -40...70 °C                       |
| Omgivelsestemperatur drift          | -25...70 °C                       |
| beskyttelsesgrad mot elektrisk støt | Klasse II conforming to IEC 61140 |

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

|                                       |                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Standarder                            | IEC 60947-1<br>JIS C 4520<br>CSA C22.2 No 14<br>UL 508<br>IEC 60947-5-1<br>JIS C 852<br>IEC 60947-5-5                                                                          |
| Produktsertifikater                   | UL<br>CSA<br>CCC<br>GOST                                                                                                                                                       |
| Vibrasjonsmotstand                    | +/- 3 mm (f= 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6<br>5 gn (f= 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6                                                                       |
| støtmotstand                          | 30 gn (varighet = 18 ms) for halvsinuskurve akselerasjon i samsvar med IEC 60068-2-27<br>50 gn (varighet = 11 ms) for halvsinuskurve akselerasjon i samsvar med IEC 60068-2-27 |
| motstand mot raske transienter        | 2 kV i samsvar med IEC 61000-4-4                                                                                                                                               |
| motstand mot elektromagnetiske felt   | 10 V/m i samsvar med IEC 61000-4-3                                                                                                                                             |
| motstand mot elektrostatisk utladning | 6 kV ved kontakt (på metalleder) i samsvar med IEC 61000-2-6<br>8 kV i fri luft (i isolerende deler) i samsvar med IEC 61000-2-6                                               |
| elektromagnetiske utslipp             | Klasse B i samsvar med IEC 55011                                                                                                                                               |

## Forpakkingsinformasjon

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Enhetsstype pakke 1      | PCE    |
| Antall enheter i pakke 1 | 1      |
| Pakke 1 Høyde            | 2,2 cm |
| Pakke 1 Bredde           | 3,2 cm |
| Pakke 1 Vekt             | 6,5 cm |
| Package 1 Weight         | 3 g    |
| Enhetsstype pakke 2      | BB1    |
| Antall enheter i pakke 2 | 5      |
| Pakke 2 Høyde            | 2,5 cm |
| Pakke 2 Bredde           | 3,2 cm |
| Pakke 2 Lengde           | 6,7 cm |
| Pakke 2 Vekt             | 18 g   |
| Enhetsstype pakke 3      | S01    |
| Antall enheter i pakke 3 | 100    |
| Pakke 3 Høyde            | 15 cm  |
| Pakke 3 Bredde           | 15 cm  |
| Pakke 3 Lengde           | 40 cm  |
| Pakke 3 Vekt             | 447 g  |

## Logistikkinformasjon

|                  |    |
|------------------|----|
| Opprinnelsesland | FR |
|------------------|----|

## Garantiperiode

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

Use Better

|  Materialer og emballasje |                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Emballasje med resirkulert papp                                                                            | Ja                                                                |
| Emballasje uten plast                                                                                      | Ja                                                                |
| <a href="#">EU RoHS-direktiv</a>                                                                           | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) |
| SCIP-nummer                                                                                                | 7e93e493-8304-40e7-9b39-3ac9fc039df4                              |


Use Again

|  Ompakking og reproduksjon |                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tilbaketakning                                                                                              | No                                                                                                                                                                                                             |
| WEEE Label                                                                                                  |  Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall. |

Dimensions Drawings

Body for Pilot Light

Dimensions



**b** 13.5 mm/0.53 in.

Technical Illustration

Dimensions

mm  
in.

