



TeSys T Operatørterminal

EI-nummer:

4170370

LTMCU

EAN: 3389119410014

Produktdata

Serie	TeSys
Kortnavn på utstyr	LTMCU
Produkt eller type komponent	Operatør Kontrollenheten
Kompatibel med	TeSys T LTMR motor controller
Skjermtype	Backlit LCD
Lokal varsling	4 LEDs
local control	10 trykknapp
Tilkopling av utstyr	Connection to a LTM R controller, RJ45 kontakt på bakside Connection to a PC, RJ45 kontakt på front

Teknisk data

Forsyning	Via kontrolleren
Maks forsyningsstrøm	140 mA
Avgitt varme	1 W
Standarder	UL 60947-4-1A CSA C22.2 No 60947-4-1 EN/IEC 61131-2
Produktsertifikater	C-Tick EAC CSA NOM UL CE
elektromagnetisk kompatibilitet	Elektrostatisk utlading, nivå 3, 8 kV luft, 4 kV kontakt, conforming to EN/IEC 61000-4-2 Utstrålte RF-felt, nivå 3, 10 V/m, conforming to EN/IEC 61000-4-3 Gjennomført RF-forstyrrelser, nivå 3, 10 V, conforming to EN/IEC 61000-4-6 Overspenning (skjermet tilgang), nivå 3, 2 kV, conforming to EN/IEC 61000-4-5 Raske transienter (skjermet tilgang), nivå 3, 2 kV, conforming to EN/IEC 61000-4-4
IP-grad	IP54 i samsvar med EN/IEC 60947-4-1 (front) IP20 i samsvar med EN/IEC 60947-4-1 (bakside)
Monteringsmetode	Innfelt
Bredde	117 mm
Høyde	70 mm
Dybde	50 mm
Vekt	0,4 kg

Miljø

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Omgivelsestemperatur for drift	−20...60 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	−40...80 °C
Relativ fuktighet	15...95 %
overflatebeskyttelse	TC 12 humidity cycles på 55 °C i samsvar med EN/IEC 60068-2-30
Mekanisk robusthet	Støt: 15 Gn for 11 ms i samsvar med EN/IEC 60068-2-27 Vibrasjoner: 4 Gn, 5...300 Hz i samsvar med EN/IEC 60068-2-6
Brannmotstand	650 °C i samsvar med EN/IEC 60947-1
Flammehemming	V2 i samsvar med UL 94

Forpakkingsinformasjon

Enhets type pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	7,000 cm
Pakke 1 Bredde	7,500 cm
Pakke 1 Vekt	13,500 cm
Package 1 Weight	264,000 g
Enhets type pakke 2	S03
Antall enheter i pakke 2	32
Pakke 2 Høyde	30,000 cm
Pakke 2 Bredde	30,000 cm
Pakke 2 Lengde	40,000 cm
Pakke 2 Vekt	9,108 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	CN
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

Miljøfotavtrykk

PEP (Product Environmental Profile)

[Produktmiljøprofil](#)

Use Better

Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp

Ja

Emballasje uten plast

Nei

[EU RoHS-direktiv](#)

Samsvar med unntak

REACH-regelverk

[REACH-erklæring](#)

Halogenfri status

Halogenfrie plastdeler i produkt

PVC-fri

Ja

Use Again

Ompakking og reproduksjon

Produktets livssyklus

[Informasjon om levetidsslutt](#)

Tilbaketakning

No

WEEE Label

 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.