



Acti 9 IC Astro 2-kanals SMART astrour

El-nummer:
1475890 CCT15245

EAN: 3606489524555

Produktdata

Produktnavn	Acti 9 IC
Produkt eller type komponent	Programmable astronomic twilight switch
Kortnavn på utstyr	IC Astro
Antall kanaler	2
Språk	Engelsk Fransk Dansk Dutch Tyrkisk Norsk Spansk Svensk Rumensk Ungarsk Russian Polsk Portuguese Slovensk Bulgarsk Tysk Croatian Italiensk
Innstillinger	Ukeprogram

Teknisk data

Applikasjon	Bygning
Strømforbruk i W	0,5 W hvilemodus
Maksimal svitsjestrøm	10 A - 250 V AC pf = 0,6 16 A - 250 V AC pf = 1
Minimum brytestrøm	10 mA 230 V AC 100 mA 24 V AC/DC
[Ue] merkespenning	230 V AC +10 % -15 % på 50_60_HZ
kontakttype og sammensetning	C/O
Kontrolltype	Ved beregning av soloppgang / solnedgang
Betjeningsmåte	4 trykknapper
Funksjon tilgjengelig	Automatisk overgang til vinter- / sommertid Sunrise/sunset time offset +/- 120 min On/off permanent switching Switch preselection External input for override per. kanal Code lock function Holiday schedules

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Lasttype	Glødelampe 2600 W Halogenlampe 2600 W Non-corrected fluorescent tube 2300 VA Serial-compensated fluorescent tube 2300 VA Parallelt kompensert lysrør 730 VA 80 µF Kompakt lysrør 170 W LED lampe < 2 W 30 W LED lampe > 2 W 200 W
Nøyaktighet	+/- 0.25 s/dag 25 °C
Type utgang	Dry contact
I drift	Evening on, morning off Evening off, morning on inactive Only timer switch is active
Maksimalt antall koblinger	84
Backup-tid	10 år
Skjermtype	Backlit LCD
Vist informasjon	Tid Driftstidsteller (per. kanal) Switching behaviour Dag
Monteringssupport	TH35 DIN skinne i samsvar med EN 60715
Tilkoblingsklemmer	2 x 0,5...2,5 mm² Skruklemmer fast eller fleksibel 1 x 2,5 mm² Skruklemmer massiv eller fleksibel med hylse
Merking	CE
Elektrisk isolasjonsklasse	Klasse II
Overspenningskategori	Klasse 3
Høyde	92,6 mm
Bredde	45 mm
Dybde	66,7 mm
Vekt	141 g

Miljø

Standarder	EN 60730-2-7:2010
Omgivelsestemperatur drift	-30...55 °C
ambient air temp for storage/ transportation	-30...70 °C
IP-grad	IP20
Relativ fuktighet	90 %, ikke-kondenserende

Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	6,500 cm
Pakke 1 Bredde	8,000 cm
Pakke 1 Vekt	10,500 cm
Package 1 Weight	184,000 g
Enhetsstype pakke 2	S03
Antall enheter i pakke 2	40

Pakke 2 Høyde	30,000 cm
Pakke 2 Bredde	30,000 cm
Pakke 2 Lengde	40,000 cm
Pakke 2 Vekt	7,795 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	DE
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

Miljøfotavtrykk

PEP (Product Environmental Profile)

[Produktmiljøprofil](#)

Use Better

Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Nei
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
SCIP-nummer	51645430-ab03-4d5b-9ca4-cf8bc05b4a81
REACH-regelverk	REACH-erklæring

Use Again

Ompakking og reproduksjon

Produktets livssyklus	Informasjon om levetidsslutt
Uttakbart batteri	Nei
Tilbaketakning	No
WEEE Label	 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.