

Produktdatablad

Spesifikasjoner



APC Smart-UPS SRT 5kVA, Rack 3U, 230V, in:2P+J ut:6x C13 4x C19, nettverkskort, utbyggbar, rail kit

EI-nummer:
6604896

SRT5KRMXLW-HW

EAN: 0731304301516

Oversikt

Presentasjon	High density, double-conversion on-line power protection with scalable runtime.
Leveringstid	Usually in Stock

Produktdata

Main Input Voltage	208 V 230 V
Produkt eller type komponent	Uninterruptible power supply (UPS)
Other Input Voltage	220 V 240 V
Main Output Voltage	208 V 230 V
Other Output Voltage	220 V 240 V
Nominell effekt i W	4500 W
merkeeffekt VA	5000 VA
type utgangskontakt	Hard wire 3-wire (H N + E) 1 Hard wire 3-wire (2P + E) 1
Antall rack-enheter (U)	3U
Inkludert utstyr	CD with software Documentation CD Installation guide Rack mounting hardware Rack mounting support rails Removable support feet Temperature probe Brukermanual Warranty card Web/SNMP management card
Produktspekter	Smart-UPS On-Line

Batteri og levetid

Kjøretid	View Runtime Graph
Effektivitet	View Efficiency Graph
Batteritype	Bly-syre batteri
Batterispenning	192 V
Extended runtime	1
Number of battery filled slots	0
Batteriopladningstid	1,5 t

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Number of battery replacement quantity	1
Batterilevetid	3...5 år
Erstatningsbatteri	APCRBC140 
batteri ladekraft	560 W rated

Generelt

Number of power module filled slots	0
Number of power module free slots	0
product web sub-family	High density
overflødig	No
UPS type	Double conversion online

Fysisk

Farge	Sort
Høyde	130 mm
Bredde	432 mm
Dybde	719 mm
Vekt	55,79 kg
Montasjeplassering	Front
Montasje preferanse	Lower
Monteringsmetode	Rack-mounted
Two post mountable	0
USB kompatibel	Yes
Monteringsposisjon	Horisontal

Inngang

toleranse forsyningsspenning	100...275 V adjustable (half load)
antall inngangskonnektorer	1 hard wire 3-wire (2P + E) 1 hard wire 3-wire (1P + N + E)
nettverksfrekvens	40...70 Hz automatisk gjenkjenning

Utgang

forbikoblingstype	Internal bypass (automatic and manual)
crest faktor	3:1
harmonisk forvrengning	Less than 2 %
Maximum configurable power in VA	5000 VA
Maximum configurable power in W	4500 W
Wave type	Sine wave
utgangsfrekvens	50/60 Hz +/- 3 Hz sync to mains

Overenstemmelse

Produktsertifikater	CE EAC ENERGY STAR V2.0 (USA) FCC del 15 klasse A IRAM NOM RCM UL 1778 VDE
Merking	CE Mark
Standarder	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Miljø

akkustikknivå	55 dBA
Varmeavgivelse	931 Btu/t
Driftshøyde	0...10000 ft
Omgivelsestemperatur drift	0...40 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-15...45 °C
lagringshøyde	0...15240 m
IP-grad	IP20
Relativ fuktighet	0...95 % ikke-kondenserende
Relativ fuktighet - ved lagring	0...95 % ikke-kondenserende

Kommunikasjon og styring

Nødstop	Yes
Ledige plasser/slotter	1
Preinstalled device	Network management card 3 with environmental monitoring
alarm	Audible and visible alarms : prioritized by severity

Overspenningsvern og -filtrering

Surge energy rate	480 J
-------------------	-------

Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	33 cm
Pakke 1 Bredde	96 cm
Pakke 1 Vekt	61 cm
Package 1 Weight	68,04 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	PH
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	3 years repair or replace (excluding battery) and 2 years for battery
---------	---

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

Miljøfotavtrykk	
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	10863
PEP (Product Environmental Profile)	Produktmiljøprofil
Use Better	
Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Nei
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
SCIP-nummer	409c68a1-39a6-4e5f-b080-12befe783ad8
REACH-regelverk	REACH-erklæring
Energieffektivitet	
Optimalisert for energieffektivitet	Energieffektivt produkt
 ENERGY STAR®	ENERGY STAR UPS V2.0 (USA)
Use Again	
Ompakking og reproduksjon	
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidsslutt
Uttakbart batteri	Kan byttes av bruker
Tilbaketakning	No
WEEE Label	 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Image of product / Alternate images

Alternative











