

Produktdatablad

Spesifikasjoner



SCL Smart-UPS, Line Interactive,
500VA, Li-ion, RM 1U, 230V, 4x
IEC C13-uttak, SmartConnect-
port, kort dybde

EI-nummer:
6603373

SCL500RMI1UC

EAN: 0731304402558

Oversikt

Presentasjon	Intelligent and efficient network power protection from entry level to scalable runtime. Ideal UPS for servers, point-of-sale, routers, switches, hubs and other network devices.
Leveringstid	Usually in Stock

Produktdata

Produkt eller type komponent	Uninterruptible power supply (UPS)
------------------------------	------------------------------------

Teknisk data

kommunikasjonsport	SmartConnect Ethernet port
programvarepakke	SmartConnect software for remote power monitoring feature availability varies by terms of use

Batteri og levetid

Kjøretid	View Runtime Graph
Effektivitet	View Efficiency Graph
Batteritype	Li-Ion (Lithium-Ion)
kommentarer om batteridiagram	This graph is based on actual measured runtime data. All measurements were taken with new, fully charged batteries and a balanced resistive load (PF = 1.0). Actual runtimes may vary from the values of this graph. Actual runtimes are dependent on several v
Extended runtime	0
batteriets design livslengde	8...10 år
batteri ladekraft	10 W rated

Generelt

Inkludert utstyr	Installation guide Rack mounting support rails USB kabel
product web sub-family	Cloud-enabled monitoring
overflødig	No

Fysisk

Antall rack-enheter (U)	1U
Farge	Black with silver front bezel
Høyde	44 mm

Ansvarfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Bredde	432 mm
Dybde	232 mm
Vekt	4,06 kg
Montasje preferanse	No preference
Monteringsmetode	Rack-mounted
USB kompatibel	Yes

Inngang

Main Input Voltage	230 V
Input Connection Type	IEC 60320 C14
verntype på inngang	Circuit breaker
toleranse forsyningsspenning	208...253 V
nettverksfrekvens	50_60_HZ +/- 3 Hz auto sensing

Utgang

Main Output Voltage	230 V
Nominell effekt i W	400 W
merkeeffekt VA	500 VA
output connection type	4 IEC 60320 C13
harmonisk forvrengning	Mindre enn 5 %
Maximum configurable power in VA	500 VA
Maximum configurable power in W	400 W
overføringstid	6 ms typical : 10 ms maximum
UPS type	Line interactive
Wave type	Sine wave
utgangsfrekvens	50/60 Hz +/- 3 Hz sync to mains

Overenstemmelse

Produktsertifikater	C-Tick CE EAC RCM UK PSTI
Equipment protection policy	Lifetime : \$150000
Standarder	EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Miljø

akkustikknivå	45 dBA
Varmeavgivelse	41,61 Btu/t
Driftshøyde	0...10000 ft
Omgivelsestemperatur drift	0...40 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-15...45 °C
lagringshøyde	0...7620 m

IP-grad	IP20
Relativ fuktighet	0...95 % ikke-kondenserende
Relativ fuktighet - ved lagring	0...95 % ikke-kondenserende

Kommunikasjon og styring

Kontrollpanel	LED status display with on line : on battery : replace battery and building wiring fault
Ledige plasser/slotter	0
Støtte for kommunikasjonsport	SmartConnect Ethernet port: for cloud monitoring feature availability varies by terms of use
alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : configurable delays

Overspenningsvern og -filtrering

Surge energy rate	510 J
Noise suppression	Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	16,8 cm
Pakke 1 Bredde	33,7 cm
Pakke 1 Vekt	59 cm
Package 1 Weight	6 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	PH
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	5 year repair or replace
---------	--------------------------

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

Miljøfotavtrykk	
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	183
PEP (Product Environmental Profile)	Produktmiljøprofil

Use Better

Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Nei
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
SCIP-nummer	0637234b-27c7-4e32-ae29-543dd4803a99
REACH-regelverk	REACH-erklæring

Energieffektivitet	
Produktet bidrar til reduserte og unngåtte utslipp	Yes

Use Again

Ompakking og reproduksjon	
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidsslutt
Uttakbart batteri	Kan byttes av bruker
Tilbaketakning	No
WEEE Label	 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.