



Kassett M241-4 Analoge utganger

El-nummer:
4501680 TMC4AQ2

EAN: 3606480649172

Produktdata

Produktspekter	Modicon M241
Produkt eller type komponent	Analogue output cartridge
Produktkompatibilitet	Modicon M241C

Teknisk data

analog utgangsnummer	2
analog utgangstype	Strøm: 4...20 mA Voltage: 0...10 V
Oppløsning analog utgang	16 bits
LSB verdi	1 mV 0...10 V voltage 2 µA 4...20 mA strøm
Lasttype	Ohmsk
Ohmsk lastimpedans	<= 500 Ohm strøm >= 2 kOhm voltage
omformingstid	10 ms + en controller syklus tid
stabilisation time	10 ms
feiltoleranse	+/- 0.2 % av full skala at 25 °C
temperature drift	+/- 0.006 %FS/°C
Nøyktighet	+/- 0.5 %FS
ulinearitet	+/- 0.05 %FS
utgang rippel	+/- 20 mV
cross talk	80 dB
Type kabel	Vridd skjermet par kabel
elektrisk tilkobling	1 x 1.5 mm2 1 spring terminal block with pitch 3.5 mm adjustment for utganger og forsyning
maksimal kabelavstand mellom enheter	Vridd skjermet par kabel: <30 m for inngang
isolasjon	Between output and internal logic på 500 V DC Non-insulated between outputs
Spenningsgrenser	20,4...28,8 V
Lokal varsling	PWR: 1 LED (grønn)
Høyde	50 mm
Dybde	21 mm
Bredde	34 mm

Ansvarfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Vekt	0,055 kg
------	----------

Miljø

Immunitet mot mikroavbrytelser	10 ms
--------------------------------	-------

Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	7,0 cm
Pakke 1 Bredde	3,0 cm
Pakke 1 Vekt	3,5 cm
Package 1 Weight	74,0 g
Enhetsstype pakke 2	S02
Antall enheter i pakke 2	27
Pakke 2 Høyde	15 cm
Pakke 2 Bredde	30 cm
Pakke 2 Lengde	40 cm
Pakke 2 Vekt	2,042 kg
Enhetsstype pakke 3	P06
Antall enheter i pakke 3	432
Pakke 3 Høyde	75 cm
Pakke 3 Bredde	60 cm
Pakke 3 Lengde	80 cm
Pakke 3 Vekt	44 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	ID
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------



Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)



Miljøfotavtrykk

PEP (Product Environmental Profile)

[Produktmiljøprofil](#)

Use Better



Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp

Ja

Emballasje uten plast

Ja

[EU RoHS-direktiv](#)

Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)

SCIP-nummer

D8dbab46-37ab-4503-807f-893da69cb5e6

REACH-regelverk

[REACH-erklæring](#)

PVC-fri

Ja

Use Again



Ompakking og reproduksjon

Produktets livssyklus

[Informasjon om levetidsslutt](#)

Tilbaketakning

No

WEEE Label

 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.