



## Motormekanisme for fjernbetjening av 1P og 2P iC60 med Smartlink

El-nummer:  
1605198 A9C70122

EAN: 3606480097966

### Produktdata

|                              |                                                                   |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| range of product             | Acti 9                                                            |
| Produkt eller type komponent | Remote control auxiliary                                          |
| Kortnavn på utstyr           | RCA iC60                                                          |
| Signalkontakt type           | 1 OF potensialfri kontakt<br>1 OF Ti24<br>1 SD Ti24               |
| Signalkrest spenning         | Volt-free contact 24...230 V 0.01...1 A AC<br>Ti24 24 V 100 mA DC |

### Teknisk data

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Start/stopp                                 | Fjernkontroll impuls og holdes 230 V AC 50_60_HZ<br>Fjernkontroll opprettholdt Ti24 24 V DC                                                                                                                                                              |
| Inngangsstrøm                               | 5 mA impuls<br>5 mA permanent<br>5,5 mA svært lav spenning                                                                                                                                                                                               |
| Impulsvarighet                              | >= 200 ms styrekrets                                                                                                                                                                                                                                     |
| responstid                                  | < 500ms                                                                                                                                                                                                                                                  |
| [Us] Merkespenning                          | 230 V AC 50_60_HZ                                                                                                                                                                                                                                        |
| Strømforbruk i W                            | 1 W                                                                                                                                                                                                                                                      |
| [Ui] Isolasjonsspenning                     | 400 V                                                                                                                                                                                                                                                    |
| [Uimp] nominell impulsspenning              | 6 kV                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Verdien av innstillingen                    | AUTO: fjernstyrt styring autorisert<br>Av: fjernstyrt styring, sperret<br>Modus 1: sentral styring<br>Modus 3: sentral styring og lokal overstyring<br>Posisjon A: reclosing authorized after tripping<br>Posisjon B: reclosing inhibited after tripping |
| Lokal varslng                               | Blinkende grønn LED: klar til drift<br>Blinkende Orange LED: ikke operativ                                                                                                                                                                               |
| Monteringsmetode                            | Fast                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Montering                                   | DIN skinne                                                                                                                                                                                                                                               |
| Kompabilitet samleskinne og fordelingsblokk | Nei                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 9 mm polbredde                              | 7                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Høyde                                       | 93 mm                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Bredde                                      | 63 mm                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Dybde                                       | 75,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Vekt                                        | 400 g                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                        |                                                                                                                                                                      |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Farge                  | Hvit                                                                                                                                                                 |
| Elektrisk levetid      | 10000 sykluser                                                                                                                                                       |
| Mekanisk levetid       | 10000 sykluser                                                                                                                                                       |
| Tilpasset for hengelås | Låsbar med hengelås                                                                                                                                                  |
| Avmantlingslengde      | Strømforsyning: 10 mm for bunn connection<br>Inngang: 10 mm for bunn connection<br>Utgang: 8 mm for topp connection<br>Ti24 grensesnitt: 10 mm for klemme connection |
| Tiltrekningsmoment     | Aux-utgang: 0,7 N.m<br>Aux forsyning: 1 N.m<br>Aux-inngang: 1 N.m                                                                                                    |
| Fysisk grensesnitt     | Ti24                                                                                                                                                                 |
| Kompatibel med         | Acti 9 Acti9 iC60<br>Acti 9 Acti 9 iC65<br>Acti 9 iMDU spenningsadapter<br>Modicon PLC                                                                               |
| Kompatibilitet         | 2P iC60<br>1P + N iC60<br>1P iC60<br>1P iC65<br>2P iC65<br>iMDU<br>PLC                                                                                               |

## Miljø

|                                  |                                                                                 |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| IP-grad                          | IP20 conforming to IEC 60529<br>IP40 (modulær kapsling) conforming to IEC 60529 |
| Forurensninggrad                 | 3 i samsvar med IEC 60947                                                       |
| Overspenningskategori            | II                                                                              |
| Tropisk beskyttelse              | 2                                                                               |
| Relativ fuktighet                | 93 % på 40 °C                                                                   |
| Omgivelsestemperatur for lagring | −40...70 °C                                                                     |
| Omgivelsestemperatur drift       | −25...60 °C                                                                     |

## Forpakkingsinformasjon

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Enhetsstype pakke 1      | PCE     |
| Antall enheter i pakke 1 | 1       |
| Pakke 1 Høyde            | 9 cm    |
| Pakke 1 Bredde           | 11 cm   |
| Pakke 1 Vekt             | 16,2 cm |
| Package 1 Weight         | 511 g   |
| Enhetsstype pakke 2      | S03     |
| Antall enheter i pakke 2 | 14      |
| Pakke 2 Høyde            | 30 cm   |
| Pakke 2 Bredde           | 30 cm   |
| Pakke 2 Lengde           | 40 cm   |
| Pakke 2 Vekt             | 7,64 kg |

## Logistikkinformasjon

|                  |    |
|------------------|----|
| Opprinnelsesland | ES |
|------------------|----|

## Garantiperiode

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

|                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>Miljøfotavtrykk</div>             |                                                                                                                                                                                                                |
| PEP (Product Environmental Profile)                                                                                     | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>                                                                                                                                                                             |
| Use Better                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                |
| <div>Materialer og emballasje</div>    |                                                                                                                                                                                                                |
| Emballasje med resirkulert papp                                                                                         | Ja                                                                                                                                                                                                             |
| Emballasje uten plast                                                                                                   | Ja                                                                                                                                                                                                             |
| <a href="#">EU RoHS-direktiv</a>                                                                                        | Samsvar med unntak                                                                                                                                                                                             |
| SCIP-nummer                                                                                                             | 22d60f38-f25b-4d34-b274-088b0fb0346a                                                                                                                                                                           |
| REACH-regelverk                                                                                                         | <a href="#">REACH-erklæring</a>                                                                                                                                                                                |
| PVC-fri                                                                                                                 | Nei                                                                                                                                                                                                            |
| Use Again                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                |
| <div>Ompakking og reproduksjon</div> |                                                                                                                                                                                                                |
| Produktets livssyklus                                                                                                   | <a href="#">Informasjon om levetidsslutt</a>                                                                                                                                                                   |
| Tilbaketakning                                                                                                          | No                                                                                                                                                                                                             |
| WEEE Label                                                                                                              |  Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall. |