



Interbus-S kom. adapter

El-nummer:
4500926170INT11000

EAN: 3595861000360

Produktdata

Produktspekter	Modicon Momentum automation platform
Produkt eller type komponent	Interbus communication adaptor
Kommunikasjonsport protokoll	Interbus generasjon SUP1 2
Tilgangsmetode	Continuous shift register Master/slave
Overføringshastighet	500 kbit/s
Ekstern kommunikasjon	Twisted pair

Teknisk data

Topologi	Ring
antall enheter per segment	0...254
maksimal kabelavstand mellom enheter	12800 m 400 m mellom to moduler
feilstatus	Fail safe
styringsparameter	CRC-16
Forsyning	From I/O base
Merking	CE
Lokal varsling	Bus enable (BA): 1 LED (grønn) Remote bus check (RC): 1 LED (grønn) Remote bus disabled (RD): 1 LED (grønn)
elektrisk tilkobling	2 connectors SUB-D 9 for tilkobling Interbus
modul format	Standard
Vekt	0,07 kg

Miljø

Produktsertifikater	UL FM Class 1 Division 2 CSA
IP-grad	IP20
Overflatebeskyttelse	TC
motstand mot elektrostatisk utladning	4 kV kontakt i samsvar med IEC 801-2 8 kV på lufta i samsvar med IEC 801-2
motstand mot elektromagnetiske felt	10 V/m 80...1000 MHz i samsvar med IEC 801-3
Omgivelsestemperatur drift	0...60 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...85 °C

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Relativ fuktighet	95 % uten kondens
Driftshøyde	<= 5000 m

Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	5,600 cm
Pakke 1 Bredde	17,800 cm
Pakke 1 Vekt	26,000 cm
Package 1 Weight	188,000 g
Enhetsstype pakke 2	S03
Antall enheter i pakke 2	8
Pakke 2 Høyde	30,000 cm
Pakke 2 Bredde	30,000 cm
Pakke 2 Lengde	40,000 cm
Pakke 2 Vekt	2,116 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

Use Better

 Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
SCIP-nummer	E618c0ab-f100-4cee-8aef-090f73ce1a54
REACH-regelverk	REACH-erklæring

Use Again

 Ompakking og reproduksjon	
Tilbaketakning	No