



Frontplate for NSX400/630-vertical
montasje-3P/4P-PrismaSeT
P-650mm felt

El-nummer:
2442573 LVS03663

EAN: 3606481866271

Produktdata

Serie	PrismaSeT
Produktspekter	PrismaSeT P
Produkt eller type komponent	Front plate
Tilbehør / separat del kategori	Installation accessory
Kompatibel med	PrismaSeT PrismaSeT P skap
Type frontplate	Utskjæring
Installert utstyr	Compact: fast NSX400 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - vertikal installasjon Compact: fast NSX400 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - vertikal installasjon Compact: plugg inn NSX400 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - vertikal installasjon Compact: fast NSX400 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme - vertikal installasjon Compact: plugg inn NSX400 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - vertikal installasjon Compact: plugg inn NSX400 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme - vertikal installasjon Compact: uttrekkbar NSX400 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - vertikal installasjon Compact: uttrekkbar NSX400 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - vertikal installasjon Compact: uttrekkbar NSX400 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme - vertikal installasjon Compact: fast NSX630 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - vertikal installasjon Compact: fast NSX630 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - vertikal installasjon Compact: plugg inn NSX630 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - vertikal installasjon Compact: fast NSX630 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme - vertikal installasjon Compact: plugg inn NSX630 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - vertikal installasjon Compact: plugg inn NSX630 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme - vertikal installasjon Compact: uttrekkbar NSX630 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - vertikal installasjon Compact: uttrekkbar NSX630 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - vertikal installasjon Compact: uttrekkbar NSX630 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme - vertikal installasjon
Polene beskrivelse	2 x 3P: montasjeplate support: NSX400 vertikal installasjon 2 x 4P: montasjeplate support: NSX400 vertikal installasjon 2 x 3P: montasjeplate support: NSX630 vertikal installasjon 2 x 4P: montasjeplate support: NSX630 vertikal installasjon
Driftsposisjon	Vertikal

Teknisk data

Skap/kapsling beskrivelse	Kapsling - bredde 650 mm dybde 400 mm
---------------------------	---------------------------------------

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Posisjon for tilkobling	Direkte/bolt tilkobling Linergy FC
Antallet vertikale moduler (50 mm)	7
Standarder	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produktsertifikater	ASTA
Materiale	Stål
Type overflate	Matt Teksturert
Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
Farge	Hvit (RAL 9003)
Høyde	350 mm
Bredde	500 mm
Vekt	1,22 kg
Antall pr. sett	Sett á 1

funksjonsenhet	650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX400 uten fast kipp vertikal 3P 2 direkte 11
	650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX400 uten fast kipp vertikal 4P 2 direkte 11
	650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX400 uten plugg inn kipp vertikal 3P 2 direkte 11
	650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX400 uten plugg inn kipp vertikal 4P 2 direkte 11
	650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX400 uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak vertikal 3P 2 direkte 11
	650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX400 uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak vertikal 4P 2 direkte 11
	650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX400 uten fast motormekanisme vertikal 3P 2 direkte 11
	650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX400 uten fast motormekanisme vertikal 4P 2 direkte 11
	650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX400 uten plugg inn direkte frontmontert dreiehåndtak vertikal 3P 2 direkte 11
	650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX400 uten plugg inn direkte frontmontert dreiehåndtak vertikal 4P 2 direkte 11
	650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX400 uten plugg inn motormekanisme vertikal 3P 2 direkte 11
	650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX400 uten plugg inn motormekanisme vertikal 4P 2 direkte 11
	650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX400 uten uttrekkbar kipp vertikal 3P 2 direkte 11
	650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX400 uten uttrekkbar kipp vertikal 4P 2 direkte 11
	650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX400 uten uttrekkbar direkte frontmontert dreiehåndtak vertikal 3P 2 direkte 11
	650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX400 uten uttrekkbar direkte frontmontert dreiehåndtak vertikal 4P 2 direkte 11
	650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX400 uten uttrekkbar motormekanisme vertikal 3P 2 direkte 11
	650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX400 uten uttrekkbar motormekanisme vertikal 4P 2 direkte 11
	650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX630 uten fast kipp vertikal 3P 2 direkte 13
	650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX630 uten fast kipp vertikal 4P 2 direkte 13
	650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX630 uten plugg inn kipp vertikal 3P 2 direkte 13
	650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX630 uten plugg inn kipp vertikal 4P 2 direkte 13
	650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX630 uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak vertikal 3P 2 direkte 13
	650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX630 uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak vertikal 4P 2 direkte 13
	650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX630 uten fast motormekanisme vertikal 3P 2 direkte 13
	650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX630 uten fast motormekanisme vertikal 4P 2 direkte 13
	650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX630 uten plugg inn direkte frontmontert dreiehåndtak vertikal 3P 2 direkte 13
	650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX630 uten plugg inn direkte frontmontert dreiehåndtak vertikal 4P 2 direkte 13
	650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX630 uten plugg inn motormekanisme vertikal 3P 2 direkte 13
	650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX630 uten plugg inn motormekanisme vertikal 4P 2 direkte 13
	650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX630 uten uttrekkbar kipp vertikal 3P 2 direkte 13
	650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX630 uten uttrekkbar kipp vertikal 4P 2 direkte 13
	650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX630 uten uttrekkbar direkte frontmontert dreiehåndtak vertikal 3P 2 direkte 13
	650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX630 uten uttrekkbar direkte frontmontert dreiehåndtak vertikal 4P 2 direkte 13
	650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX630 uten uttrekkbar motormekanisme vertikal 3P 2 direkte 13
	650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX630 uten uttrekkbar motormekanisme vertikal 4P 2 direkte 13

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1

Pakke 1 Høyde	3,000 cm
Pakke 1 Bredde	36,200 cm
Pakke 1 Vekt	51,000 cm
Package 1 Weight	1,224 kg
Enhetsstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	16,500 cm
Pakke 2 Bredde	37,500 cm
Pakke 2 Lengde	53,000 cm
Pakke 2 Vekt	12,719 kg
Enhetsstype pakke 3	P12
Antall enheter i pakke 3	80
Pakke 3 Høyde	37,500 cm
Pakke 3 Bredde	80,000 cm
Pakke 3 Lengde	120,000 cm
Pakke 3 Vekt	114,000 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

Miljøfotavtrykk

PEP (Product Environmental Profile)

[Produktmiljøprofil](#)

Use Better

Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Nei
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
REACH-regelverk	REACH-erklæring
Halogenfri status	Halogenfrie plastdeler i produkt
PVC-fri	Ja
Silikonfritt	Ja

Use Again

Ompakking og reproduksjon

Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	No

Technical Illustration

Assembly's dimensions

