



## Gateway Profibus/modbus

El-nummer:  
4170146 LUPP7

EAN: 3389110109368

### Produktdata

|                              |                                             |
|------------------------------|---------------------------------------------|
| Serie                        | TeSys                                       |
| Kortnavn på utstyr           | LUF                                         |
| Produkt eller type komponent | Communication gateway                       |
| Produktkompatibilitet        | ATV31<br>ATS48<br>TeSys U start-kontrollere |

### Teknisk data

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Buss type                    | Profibus DP<br>Modbus                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| type konnektor               | Hunn SUB-D 9 field bus<br>RJ45 Modbus<br>RJ45 til en PC                                                                                                                                                                                                                                             |
| Maksimum antall tilkoblinger | <= 8 Modbus slaver                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| [Us] merkespenning           | 24 V DC +/- 10 %                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Strømforbruk                 | 100 mA typisk<br>280 mA maksimum                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| lokal varsling               | LED front panel                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| tjenester                    | Kommando - bus type: Profibus DP - tilgjengelige funksjoner: 122 configurable words<br>Konfigurasjon og justering - bus type: Fipio - tilgjengelige funksjoner: ved inngangsporten mini messaging anlegget<br>Overvåking - bus type: Profibus DP - tilgjengelige funksjoner: 122 configurable words |
| Vekt                         | 0,245 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

### Miljø

|                                   |                                                                                                                 |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| elektromagnetisk kompatibilitet   | Elektromagnetisk utstråling i samsvar med IEC 50081-2<br>Elektromagnetisk immunitet i samsvar med IEC 61000-6-2 |
| Forurensninggrad                  | 2 i samsvar med IEC 60664                                                                                       |
| Omgivelsestemperatur installasjon | 5...50 °C                                                                                                       |
| IP-grad                           | IP20                                                                                                            |

### Forpakkingsinformasjon

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Enhets type pakke 1      | PCE       |
| Antall enheter i pakke 1 | 1         |
| Pakke 1 Høyde            | 17,200 cm |
| Pakke 1 Bredde           | 13,700 cm |
| Pakke 1 Vekt             | 5,800 cm  |

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktens egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Package 1 Weight         | 220,000 g |
| Enhetstype pakke 2       | S04       |
| Antall enheter i pakke 2 | 36        |
| Pakke 2 Høyde            | 30,000 cm |
| Pakke 2 Bredde           | 40,000 cm |
| Pakke 2 Lengde           | 60,000 cm |
| Pakke 2 Vekt             | 8,689 kg  |

## Logistikkinformasjon

|                  |    |
|------------------|----|
| Opprinnelsesland | SE |
|------------------|----|

## Garantiperiode

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|



## Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

### Use Better

| Materialer og emballasje         |           |
|----------------------------------|-----------|
| Emballasje med resirkulert papp  | Nei       |
| Emballasje uten plast            | Nei       |
| <a href="#">EU RoHS-direktiv</a> | I samsvar |

### Use Again

| Ompakking og reproduksjon |                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tilbaketakning            | No                                                                                                                                                                                                             |
| WEEE Label                |  Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall. |