



Tett Frontplate 4 Moduler -bredde 300mm-PrismaSeT G/P

El-nummer:
2442608 LVS03814

EAN: 3606481873910

Produktdata

Serie	PrismaSeT
Produktspekter	PrismaSeT G PrismaSeT P
Produkt eller type komponent	Front plate
Tilbehør / separat del kategori	Installation accessory
Kompatibel med	PrismaSeT PrismaSeT G duct PrismaSeT PrismaSeT P skap
Type frontplate	Flat
Installert utstyr	TeSys: fast TeSys U - horisontal installasjon Altistart: ATS01N103/106FT Phaseo: LV / LV transformator
Polene beskrivelse	4 x 3P: modulær skinne support: TeSys U horisontal installasjon

Teknisk data

Skap/kapsling beskrivelse	Gulvstående kabelfelt - bredde 300 mm Veggmontert kabelfelt - bredde 300 mm Kabelfelt - bredde 400 mm dybde 400 mm
Antallet vertikale moduler (50 mm)	4
Standarder	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produktsertifikater	ASTA
Materiale	Stål
Type overflate	Matt Tekstureret
Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
Farge	Hvit (RAL 9003)
Høyde	200 mm
Bredde	250 mm
Vekt	0,48 kg
Antall pr. sett	Sett å 1
funksjonsenhet	300 mm PrismaSeT G gulvstående kabelfelt TeSys TeSys U fast horisontal 3P 4 direkte 4 300 mm PrismaSeT G veggmontert kabelfelt TeSys TeSys U fast horisontal 3P 4 direkte 4 300 mm PrismaSeT G gulvstående kabelfelt Altistart ATS01N103/106FT 19 4 300 mm PrismaSeT G veggmontert kabelfelt Altistart ATS01N103/106FT 19 4 300 mm PrismaSeT G gulvstående kabelfelt Phaseo LV / LV transformator 4 300 mm PrismaSeT G veggmontert kabelfelt Phaseo LV / LV transformator 4 400 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling 4

Forpakkningsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	3,000 cm
Pakke 1 Bredde	21,000 cm
Pakke 1 Vekt	27,000 cm
Package 1 Weight	472,000 g
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	17,000 cm
Pakke 2 Bredde	22,000 cm
Pakke 2 Lengde	27,000 cm
Pakke 2 Vekt	4,910 kg
Enhetstype pakke 3	P12
Antall enheter i pakke 3	600
Pakke 3 Høyde	97,000 cm
Pakke 3 Bredde	80,000 cm
Pakke 3 Lengde	120,000 cm
Pakke 3 Vekt	297,200 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)



Miljøfotavtrykk

PEP (Product Environmental Profile)

[Produktmiljøprofil](#)

Use Better



Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp

Ja

Emballasje uten plast

Nei

[EU RoHS-direktiv](#)

Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)

REACH-regelverk

[REACH-erklæring](#)

Halogenfri status

Halogenfrie plastdeler i produkt

PVC-fri

Ja

Silikonfritt

Ja

Use Again



Ompakking og reproduksjon

Produktets livssyklus

Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Tilbaketakning

No

Technical Illustration

Dimensions

