

Produktdatablad

Spesifikasjoner



Power Cord Kit (6 ea), Locking

EI-nummer:

6604668

AP8706S-WW

EAN: 0731304296492

Oversikt

Presentasjon	This Series of Rack Power Distribution Units (PDU) comes with Locking IEC Receptacles. The output and input connections are C13 to C14. The cord length is 1.8m. Locking IEC system allows the use of optional locking IEC power cords for added power cord security and enhanced reliability. No tools are required to disengage the locking feature and remove the plug from the locking receptacle.
Leveringstid	Usually in Stock

Produktdata

Produkt eller type komponent	Power cord
Input Connection Type	IEC 60320 C14
Kabellengde	1,82 mm
Antall kabler	6

Fysisk

Farge	Sort
Høyde	240 mm
Bredde	75 mm
Dybde	55 mm
Vekt	1,35 kg
Montasje preferanse	No preference
Monteringsmetode	Not rack-mountable

Inngang

maksimal linjestrøm	10 A
Inngangsstrøm grenser	10 A

Utgang

Max current draw	10 A
antall strømuttak	1 IEC 60320 C13
kabellengde	1,8 m

Overenstemmelse

Produktsertifikater	CCC PSE VDE
---------------------	-------------------

Ansvarfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	0...70 °C
Relativ fuktighet	20...80 %
Driftshøyde	0...10000 ft
Omgivelsestemperatur for lagring	-25...75 °C
Relativ fuktighet - ved lagring	20...80 %
lagringshøyde	0...15240 m

Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	4,000 cm
Pakke 1 Bredde	3,400 cm
Pakke 1 Vekt	6,100 cm
Package 1 Weight	1,220 kg
Enhetsstype pakke 2	CAR
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	26,000 cm
Pakke 2 Bredde	33,000 cm
Pakke 2 Lengde	56,000 cm
Pakke 2 Vekt	12,950 kg

Garantiperiode

Garanti	2 years repair or replace
---------	---------------------------

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

Miljøfotavtrykk	
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	425
PEP (Product Environmental Profile)	Produktmiljøprofil

Use Better

Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Nei
EU RoHS-direktiv	I samsvar
SCIP-nummer	1cdb2fed-a06f-4574-913d-8df8e70936b2
REACH-regelverk	REACH-erklæring
Halogenfri status	Produktet inneholder halogener over grenseverdiene

Use Again

Ompakking og reproduksjon	
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidsslutt
Tilbaketakning	No
WEEE Label	 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Image of product / Alternate images

Alternative

