



## EV ladestyring, EcoStruxure™ EV Charging Expert, for 15 ladestasjoner, dynamic plus

EI-nummer:  
1502643 HMIBSCEA53D1EDS

EAN: 3606489943035

### Produktdata

|                              |                                |
|------------------------------|--------------------------------|
| Serie                        | EcoStruxure EV Charging Expert |
| Produktnavn                  | EcoStruxure EV Charging Expert |
| Produkt eller type komponent | EV charge controller           |
| Installasjonstype            | Innendørs                      |

### Teknisk data

|                                 |                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| installert utstyr               | Modem 3G/4G ( må bestilles separat)<br>Målerbrett ( må bestilles separat)                                                                                                      |
| Kompatibel med                  | EVlink EVlink Pro AC<br>EVlink EVlink Pro DC<br>EVlink EVlink Smart Wallbox<br>EVlink EVlink parking<br>EVlink EVlink City                                                     |
| Applikasjon                     | To manage the overall energy allocated to each vehicle                                                                                                                         |
| Monteringsmetode                | Veggmontering                                                                                                                                                                  |
| Montering                       | Skinne                                                                                                                                                                         |
| Monteringsposisjon              | Horizontal/vertical                                                                                                                                                            |
| load management                 | Dynamic                                                                                                                                                                        |
| max managed charging stations   | 15 charging stations                                                                                                                                                           |
| max managed charging points     | 30 charge points                                                                                                                                                               |
| max nb of zone levels           | 4                                                                                                                                                                              |
| max nb of zones                 | 20                                                                                                                                                                             |
| functions selection             | With priority charging profile<br>With time-of-use settings<br>With PV integration<br>With BEMS integration via API<br>With authentication via badges<br>With transaction logs |
| kommunikasjonsgrensesnitt       | Ethernet RJ45 to connect device to charging station<br>Ethernet RJ45 Cat.6 to connect device to charging station<br>Modem to connect device to central management system       |
| kommunikasjonsfunksjoner        | Internett server for OCPP 1.6<br>Via modem                                                                                                                                     |
| OCPP version                    | JSON                                                                                                                                                                           |
| [Us] matespenning               | 12...24 V DC                                                                                                                                                                   |
| Strømforbruk i W                | 16 W                                                                                                                                                                           |
| Inngangstype                    | Energy meter                                                                                                                                                                   |
| elektromagnetisk kompatibilitet | Strålt og ledet elektromagnetisme klasse A conforming to EN 55022                                                                                                              |

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

|                     |                                                |
|---------------------|------------------------------------------------|
| Høyde               | 150 mm                                         |
| Bredde              | 157 mm                                         |
| Dybde               | 46 mm                                          |
| Vekt                | 1 kg                                           |
| Standarder          | EN/IEC 61131-2<br>EN 55011<br>EN/IEC 61000-6-4 |
| Produktsertifikater | CE<br>EAC<br>RCM                               |
| Gjeldende land      | Alle                                           |
| tjenester           | Commercial service plan 0...50 °C              |

## Miljø

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| IP-grad                          | IP40        |
| Omgivelsestemperatur drift       | 0...50 °C   |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -20...60 °C |
| Driftshøyde                      | 0 - 2000 m  |
| Relativ fuktighet                | 10...95 %   |

## Forpakkingsinformasjon

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Enhetsstype pakke 1      | PCE      |
| Antall enheter i pakke 1 | 1        |
| Pakke 1 Høyde            | 8,5 cm   |
| Pakke 1 Bredde           | 22,0 cm  |
| Pakke 1 Vekt             | 32,5 cm  |
| Package 1 Weight         | 1,408 kg |
| Enhetsstype pakke 2      | S04      |
| Antall enheter i pakke 2 | 6        |
| Pakke 2 Høyde            | 30,0 cm  |
| Pakke 2 Bredde           | 40,0 cm  |
| Pakke 2 Lengde           | 60,0 cm  |
| Pakke 2 Vekt             | 9,244 kg |

## Logistikkinformasjon

|                  |    |
|------------------|----|
| Opprinnelsesland | TW |
|------------------|----|

## Garantiperiode

|         |            |
|---------|------------|
| Garanti | 18 måneder |
|---------|------------|

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

### Use Better

| Materialer og emballasje         |                                                                   |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">EU RoHS-direktiv</a> | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) |
| SCIP-nummer                      | 3fe7d895-f8a3-452a-ad75-1d17e7e6e6eb                              |
| REACH-regelverk                  | <a href="#">REACH-erklæring</a>                                   |

### Use Again

| Ompakking og reproduksjon |                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tilbaketakning            | No                                                                                                                                                                                                             |
| WEEE Label                |  Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall. |