

Spesifikasjoner



4503341

STBEPI2145K

EAN: 3595863933130

Produktspekter	Modicon STB distributed I/O solution
Produkt eller type komponent	Parallel interface kit
Produktspesifikk applikasjon	TeSys Quickfit TeSys U

Sammensetning	Terminal spring clamp connector STBXBA3000 base Terminal skrue type kontakt STBEPI2145 modul
Antall kanaler inngang	12
Forsyningsspenning	24 V
forsyningsspenning	DC
toleranse forsyningsspenning	15 - 30 V ved posisjon 1 -3 - 5 V ved posisjon 0
nåværende tilstand 0 garantert	<= 0.5 mA
nåværende tilstand 1 garantert	>= 2 mA
antall utgangskanaler	8
Utgangsspenning	24 V
Type utgangsspenning	DC
beskyttelsestype	Power protection integrert sikring på PDM time lag 10 A Overlastbeskyttelse Kortslutningsvern Input protection resistor-limited
cold swapping	Ja
hot swapping	Ja for standard NIM'er
fallback	Posisjon 0 basic NIMs Brukerkonfigurerbar standard NIMs
Elektrisk tilkobling	4 RJ45 connectors
[Us] Merkespenning	24 V DC
Forsyning	Power distribution module
Produktkompatibilitet	Power distribution module STBPDT3100/3105 Mounting base STBXBA3000
Strømforbruk	<= 100 mA på 24 V DC for sensor buss

- <= 100 mA på 24 V DC for sensor buss
- <= 220 mA på 24 V DC for aktuator buss for 150 ms
- 100 mA på 5 V DC for logikk buss
- 50 mA på 24 V DC for aktuator buss (med alle 8 utganger på tilstand 0)
- 80 mA på 24 V DC for aktuator buss per utgang til tilstand 1

Merking	CE
Overspenningskategori	II
status LED	1 LED (grønn) modulstatus (RDY) 1 LED (rød) modulfeil (ERR) 2 LED (grønn) switch position (S1 and S2) 4 LEDs (grønn) status utgang
Dybde	170 mm
Høyde	28,1 mm
Bredde	128,3 mm
Vekt	0,165 kg

Miljø

Produktsertifikater	FM Class 1 Division 2 UL CSA
Forurensningsgrad	2 i samsvar med IEC 60664-1
Driftshøyde	<= 2000 m
IP-grad	IP20 i samsvar med IEC 61131-2 class 1
omgivelsestemperatur for drift	-25...70 °C (uten lastreduksjon)
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...85 °C
relativ fuktighet	95 % på 60 °C uten kondens
Vibrasjonsmotstand	3 gn på 58...150 Hz på 35 x 7.5 mm symmetriskDIN skinne 5 gn på 58...150 Hz på 35 x 15 mm symmetrisk DIN skinne +/-0.35 mm på 10...58 Hz
Støtmotstand	30 gn for 11 ms i samsvar med IEC 88 reference 2-27

Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	3,800 cm
Pakke 1 Bredde	8,200 cm
Pakke 1 Vekt	13,100 cm
Package 1 Weight	162,000 g
Enhetsstype pakke 2	S02
Antall enheter i pakke 2	20
Pakke 2 Høyde	15,000 cm
Pakke 2 Bredde	30,000 cm
Pakke 2 Lengde	40,000 cm
Pakke 2 Vekt	3,646 kg
Enhetsstype pakke 3	P06
Antall enheter i pakke 3	320
Pakke 3 Høyde	75,000 cm
Pakke 3 Bredde	60,000 cm
Pakke 3 Lengde	80,000 cm
Pakke 3 Vekt	69,000 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	ID
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

Use Better

 Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
SCIP-nummer	6830dd70-e4bc-47df-85c7-e41f888576f4
REACH-regelverk	REACH-erklæring

Use Again

 Ompakking og reproduksjon	
Tilbaketakning	No

Dimensions Drawings

Dimensions

