

Produktdatablad

Spesifikasjoner



APC Easy UPS On-Line, 2000VA/1800W, Rackmount 2U, 230V, 4x IEC C13 outlets, Intelligent Card Slot, LCD, Extended runtime, No Battery, W/O rail kit

SRVPM2KRIL-E

Oversikt

Leveringstid	Usually in Stock
--------------	------------------

Produktdata

forsyningsspenning	230 V
Produkt eller type komponent	Uninterruptible power supply (UPS)
Other Input Voltage	220 V 240 V
Utgangsspenning	230 V
Other Output Voltage	220 V 240 V
Nominell effekt i W	1800 W
merkeeffekt VA	2000 VA
plugg standard	IEC 60320 C14
Output connection type	4 IEC 60320 C13
Antall kabler	1
provided equipment	1 IEC 60320 C19 to Schuko strømkabel 1 IEC 60320 C13 to C14 strømkabel 1 USB kabel 1 RS-232 configuration cable Brukermanual
Produktspekter	Easy UPS On-Line

Batteri og levetid

Batteritype	External battery system
Batterispenning	72 V
Extended runtime	1
Number of battery filled slots	0
Number of battery free slots	0
batteri ladekraft	525 W rated

Generelt

Number of power module filled slots	0
Number of power module free slots	0
overflødig	No

Ansvarfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Fysisk

Farge	Sort (RAL 7010)
Høyde	86 mm
Bredde	438 mm
Dybde	462 mm
Vekt	8,9 kg
Montasjeplassering	Front
Montasje preferanse	Lower
Monteringsmetode	Rack-mounted with kit
USB kompatibel	No
Monteringsposisjon	Horisontal

Inngang

toleranse forsyningsspenning	105...300 V 40% load 180...285 V fullastet
nettverksfrekvens	40...70 Hz auto sensing

Utgang

Maximum configurable power in VA	2000 VA
Maximum configurable power in W	1800 W
utgangsfrekvens	50/60 Hz +/- 3 Hz sync to mains
UPS type	Double conversion online
Wave type	Sine wave
effektivitet	88 % (fullastet)
forbikoblingstype	Internal bypass (automatic and manual)
crest faktor	3:1

Overenstemmelse

Produktsertifikater	CE UKCA TISI
Standarder	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	0...40 °C
Relativ fuktighet	0...95 % ikke-kondenserende
Driftshøyde	0...3000 m
Omgivelsestemperatur for lagring	-20...50 °C
Relativ fuktighet - ved lagring	0...95 % ikke-kondenserende
lagringshøyde	0...15000 m
akkustikknivå	53 dBA
Varmeavgivelse	759 Btu/t

Kommunikasjon og styring

alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm
Kontrollpanel	Multifunction LCD status and control console

Overspenningsvern og -filtrering

Surge energy rate	600 J
-------------------	-------

Forpakkningsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	24 cm
Pakke 1 Bredde	54,5 cm
Pakke 1 Vekt	70 cm
Package 1 Weight	13,1 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	CN
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	2 years repair or replace
---------	---------------------------

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

Miljøfotavtrykk	
PEP (Product Environmental Profile)	Produktmiljøprofil
Use Better	
Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Nei
EU RoHS-direktiv	I samsvar
REACH-regelverk	REACH-erklæring
Use Again	
Ompakking og reproduksjon	
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidsslutt
Tilbaketakning	No
WEEE Label	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Image of product / Alternate images

Alternative

