


Produktdatablad

Spesifikasjoner



Montasjeplate for NSX400/630-fast/ plugin-all betjening-vertikal montasje-3P/4P-PrismaSeT P-for 650mm

EI-nummer:
2442524

LVS03461

EAN: 3606481874429

Produktdata

Serie	PrismaSeT
Produktspekter	PrismaSeT P
Produkt eller type komponent	Montasjeplate
Tilbehør / separat del kategori	Installation accessory
Kompatibel med	PrismaSeT PrismaSeT P skap
installasjonsbeksrivelse	Kapsling - bredde 650 mm dybde 400 mm

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Installert utstyr

Easypact: fast CVS400 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - vertikal installasjon
Easypact: fast CVS630 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - vertikal installasjon
Easypact: fast EZC400 - kontroll: kipp - vertikal installasjon
Easypact: fast EZC630 - kontroll: kipp - vertikal installasjon
Compact: fast INS320...400 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - vertikal installasjon
Compact: fast INS500...630 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - vertikal installasjon
Compact: fast INV320...400 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - vertikal installasjon
Compact: fast INV500...630 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - vertikal installasjon
Compact: fast NSX400 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - vertikal installasjon
Compact: fast NSX630 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - vertikal installasjon
Easypact: fast CVS400 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - vertikal installasjon
Easypact: fast CVS630 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - vertikal installasjon
Compact: fast NSX400 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - vertikal installasjon
Compact: fast NSX630 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - vertikal installasjon
Easypact: fast CVS400 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - vertikal installasjon
Easypact: fast CVS630 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - vertikal installasjon
Compact: fast NSX400 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - vertikal installasjon
Compact: fast NSX630 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - vertikal installasjon
Easypact: fast CVS400 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - vertikal installasjon
Easypact: fast CVS630 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - vertikal installasjon
Compact: fast NSX400 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - vertikal installasjon
Compact: fast NSX630 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - vertikal installasjon
Compact: plugg inn NSX400 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - vertikal installasjon
Compact: fast NSX400 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme - vertikal installasjon
Compact: plugg inn NSX400 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - vertikal installasjon
Compact: plugg inn NSX400 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme - vertikal installasjon
Compact: uttrekkbar NSX400 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - vertikal installasjon
Compact: uttrekkbar NSX400 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - vertikal installasjon
Compact: uttrekkbar NSX400 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme - vertikal installasjon
Compact: plugg inn NSX630 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - vertikal installasjon
Compact: fast NSX630 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme - vertikal installasjon
Compact: plugg inn NSX630 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - vertikal installasjon
Compact: plugg inn NSX630 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme - vertikal installasjon
Compact: uttrekkbar NSX630 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - vertikal installasjon
Compact: uttrekkbar NSX630 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - vertikal installasjon
Compact: uttrekkbar NSX630 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme - vertikal installasjon
Compact: plugg inn NSX400 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - vertikal installasjon
Compact: plugg inn NSX400 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - vertikal installasjon
Compact: uttrekkbar NSX400 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - vertikal installasjon
Compact: uttrekkbar NSX400 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - vertikal installasjon
Compact: uttrekkbar NSX400 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme - vertikal installasjon
Compact: plugg inn NSX630 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - vertikal installasjon
Compact: plugg inn NSX630 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - vertikal installasjon
Compact: uttrekkbar NSX630 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - vertikal installasjon
Compact: uttrekkbar NSX630 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - vertikal installasjon

Polene beskrivelse	1 x 3P: fast CVS400 vertikal installasjon 1 x 4P: fast CVS400 vertikal installasjon 1 x 3P: fast CVS630 vertikal installasjon 1 x 4P: fast CVS630 vertikal installasjon 1 x 3P: fast EZC400 vertikal installasjon 1 x 4P: fast EZC400 vertikal installasjon 1 x 3P: fast EZC630 vertikal installasjon 1 x 4P: fast EZC630 vertikal installasjon 1 x 3P: fast INS320...400 vertikal installasjon 1 x 4P: fast INS320...400 vertikal installasjon 1 x 3P: fast INS500...630 vertikal installasjon 1 x 4P: fast INS500...630 vertikal installasjon 1 x 3P: fast INV320...400 vertikal installasjon 1 x 4P: fast INV320...400 vertikal installasjon 1 x 3P: fast INV500...630 vertikal installasjon 1 x 4P: fast INV500...630 vertikal installasjon 1 x 3P: fast NSX400 vertikal installasjon 1 x 4P: fast NSX400 vertikal installasjon 1 x 3P: fast NSX630 vertikal installasjon 1 x 4P: fast NSX630 vertikal installasjon 1 x 3P: plugg inn NSX400 vertikal installasjon 1 x 4P: plugg inn NSX400 vertikal installasjon 1 x 3P: uttrekkbar NSX400 vertikal installasjon 1 x 4P: uttrekkbar NSX400 vertikal installasjon 2 x 3P: fast NSX400 vertikal installasjon 2 x 4P: fast NSX400 vertikal installasjon 2 x 3P: plugg inn NSX400 vertikal installasjon 2 x 4P: plugg inn NSX400 vertikal installasjon 2 x 3P: uttrekkbar NSX400 vertikal installasjon 2 x 4P: uttrekkbar NSX400 vertikal installasjon 1 x 3P: plugg inn NSX630 vertikal installasjon 1 x 4P: plugg inn NSX630 vertikal installasjon 1 x 3P: uttrekkbar NSX630 vertikal installasjon 1 x 4P: uttrekkbar NSX630 vertikal installasjon 2 x 3P: fast NSX630 vertikal installasjon 2 x 4P: fast NSX630 vertikal installasjon 2 x 3P: plugg inn NSX630 vertikal installasjon 2 x 4P: plugg inn NSX630 vertikal installasjon 2 x 3P: uttrekkbar NSX630 vertikal installasjon 2 x 4P: uttrekkbar NSX630 vertikal installasjon 2 x 3P: fast CVS630 vertikal installasjon 2 x 4P: fast CVS630 vertikal installasjon 2 x 3P: fast CVS400 vertikal installasjon 2 x 4P: fast CVS400 vertikal installasjon
Antallet vertikale moduler (50 mm)	13 modul(er): CVS400 uten jordfeilbeskyttelse , direkte i 650 mm Bredkapsling 13 modul(er): CVS630 uten jordfeilbeskyttelse , direkte i 650 mm Bredkapsling 13 modul(er): EZC400, direkte i 650 mm Bredkapsling 13 modul(er): EZC630, direkte i 650 mm Bredkapsling 10 modul(er): INS320...400, direkte i 650 mm Bredkapsling 11 modul(er): INS500...630, direkte i 650 mm Bredkapsling 10 modul(er): INV320...400, direkte i 650 mm Bredkapsling 11 modul(er): INV500...630, direkte i 650 mm Bredkapsling 11 modul(er): NSX400 uten jordfeilbeskyttelse , direkte i 650 mm Bredkapsling 13 modul(er): NSX630 uten jordfeilbeskyttelse , direkte i 650 mm Bredkapsling 15 modul(er): CVS400 med jordfeilbeskyttelse , direkte i 650 mm Bredkapsling 13 modul(er): CVS400 med jordfeilbeskyttelse , direkte i 650 mm Bredkapsling 15 modul(er): CVS630 med jordfeilbeskyttelse , direkte i 650 mm Bredkapsling 13 modul(er): CVS630 med jordfeilbeskyttelse , direkte i 650 mm Bredkapsling 13 modul(er): NSX400 med jordfeilbeskyttelse , direkte i 650 mm Bredkapsling 15 modul(er): NSX630 med jordfeilbeskyttelse , direkte i 650 mm Bredkapsling
Standarder	IEC 61439-2
Produktsertifikater	ASTA

Teknisk data

Materiale	Stålplate
Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
Type overflate	Matt Teksturent
Farge	Hvit (RAL 9003)
Bredde	650 mm

Høyde	372 mm
Vekt	5,08 kg

Funksjonsenhet

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	3,700 cm
Pakke 1 Bredde	37,500 cm
Pakke 1 Vekt	57,500 cm
Package 1 Weight	5,087 kg
Enhetstype pakke 2	S04
Antall enheter i pakke 2	3
Pakke 2 Høyde	30,000 cm
Pakke 2 Bredde	40,000 cm
Pakke 2 Lengde	60,000 cm
Pakke 2 Vekt	15,961 kg
Enhetstype pakke 3	P12
Antall enheter i pakke 3	36
Pakke 3 Høyde	103,000 cm
Pakke 3 Bredde	80,000 cm
Pakke 3 Lengde	120,000 cm
Pakke 3 Vekt	197,132 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	IT
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

Miljøfotavtrykk	
PEP (Product Environmental Profile)	Produktmiljøprofil
Use Better	
Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Nei
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
SCIP-nummer	4758f26b-dbf8-498a-a5c2-4de140d6aa9a
REACH-regelverk	REACH-erklæring
Halogenfri status	Halogenfrie plastdeler i produkt
PVC-fri	Ja
Silikonfritt	Ja
Use Again	
Ompakking og reproduksjon	
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	No

Technical Illustration

Dimensions

