

## Spesifikasjoner



El-nummer:  
4190682

A9C32216

**EAN: 3606480091940**

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| range of product             | Acti 9                      |
| Produkt eller type komponent | Extension for impulse relay |
| Kortnavn på utstyr           | iETL iTL 16                 |
| Relefunksjon                 | Fjernkontroll               |
| Antall poler                 | 2P                          |
| kontakttype                  | 1 C/O + 1 NO                |
| [In] merkestrøm              | 16 A                        |
| Type nettverk                | AC                          |

|                        |                                                  |
|------------------------|--------------------------------------------------|
| Nettverksfrekvens      | 50_60_HZ                                         |
| [Ue] Merkespenning     | 415 v AC 50_60_HZ                                |
| Kontrolltype           | Fjernkontroll<br>Kipp                            |
| Styrestrøms type       | Impuls                                           |
| switching frequency    | 5 switching operations/minute                    |
| Impulsvarighet         | 50 ms                                            |
| Fjernbetjeningstype    | Lystrykknapp 3 mA                                |
| Lokal varsling         | PÅ/AV indikasjon                                 |
| Styrespenning          | 48 V AC 50/60 Hz<br>24 V DC                      |
| Starteffekt inngang    | 19 VA                                            |
| Monteringsmetode       | Fast, på høyre side for TL                       |
| Montering              | 35 mm symmetrical DIN rail                       |
| 9 mm polbredde         | 2                                                |
| Høyde                  | 60 mm                                            |
| Bredde                 | 18 mm                                            |
| Dybde                  | 84 mm                                            |
| Farge                  | Hvit                                             |
| Elektrisk levetid      | AC-21: 200000 sykluser<br>AC-22: 100000 sykluser |
| Tilkoblingsklemmer     | Tunnel-klemmer - <= 6 mm²                        |
| Hjelpkontakttilkobling | Tunnelklemmer styrekrets in 0.5...6 mm²          |

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Kompatibel med        | Acti9 iTL<br>Acti9 iTLi |
| Produktkompatibilitet | ITL 16A                 |

## Miljø

|                                  |                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Standarder                       | EN 669-2-2<br>EN 669-1            |
| Produktsertifikater              | GOST                              |
| Godkjenninger                    | VDE<br>NF<br>IMQ<br>KEMA<br>CEBEC |
| støynivå                         | 60 dB                             |
| IP-grad                          | IP20 i samsvar med IEC 60529      |
| Forurensninggrad                 | 3                                 |
| Tropisk beskyttelse              | 2 i samsvar med IEC 60068-1       |
| Relativ fuktighet                | 95 % på 55 °C                     |
| Omgivelsestemperatur drift       | -20...50 °C                       |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -40...70 °C                       |

## Forpakkingsinformasjon

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Enhetsstype pakke 1      | PCE       |
| Antall enheter i pakke 1 | 1         |
| Pakke 1 Høyde            | 7,000 cm  |
| Pakke 1 Bredde           | 3,000 cm  |
| Pakke 1 Vekt             | 9,500 cm  |
| Package 1 Weight         | 122,000 g |
| Enhetsstype pakke 2      | BB1       |
| Antall enheter i pakke 2 | 8         |
| Pakke 2 Høyde            | 8,500 cm  |
| Pakke 2 Bredde           | 9,200 cm  |
| Pakke 2 Lengde           | 26,500 cm |
| Pakke 2 Vekt             | 1,035 kg  |
| Enhetsstype pakke 3      | S03       |
| Antall enheter i pakke 3 | 72        |
| Pakke 3 Høyde            | 30,000 cm |
| Pakke 3 Bredde           | 30,000 cm |
| Pakke 3 Lengde           | 40,000 cm |
| Pakke 3 Vekt             | 9,805 kg  |

## Logistikkinformasjon

|                  |    |
|------------------|----|
| Opprinnelsesland | BE |
|------------------|----|

## Garantiperiode

Garanti

18 months

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

| Miljøfotavtrykk                           |                                    |
|-------------------------------------------|------------------------------------|
| Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet | 6                                  |
| PEP (Product Environmental Profile)       | <a href="#">Produktmiljøprofil</a> |

Use Better

| Materialer og emballasje         |                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| Emballasje med resirkulert papp  | Nei                                  |
| Emballasje uten plast            | Ja                                   |
| <a href="#">EU RoHS-direktiv</a> | I samsvar                            |
| SCIP-nummer                      | 6763a476-30bc-4d05-a4bb-93f8d65c3771 |
| REACH-regelverk                  | <a href="#">REACH-erklæring</a>      |
| Silikonfritt                     | Nei                                  |

Use Again

| Ompakking og reproduksjon |                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktets livssyklus     | Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer                                                                                                                                                            |
| Tilbaketakning            | No                                                                                                                                                                                                             |
| WEEE Label                |  Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall. |