

Produktdatablad

Spesifikasjoner



Y/D-IP65-30kW/400V-spole230V

El-nummer:
4178358LE3D35P7

EAN: 3389110542721

Produktdata

Serie	TeSys
Produktnavn	TeSys LE
Kortnavn på utstyr	LE3D
Produkt eller type komponent	Enclosed star-delta starter
Applikasjon	Standard
Materiale	Polykarbonat
Driftskategori	AC-3
sammensetning	Termisk overlast relé bestilles separat Star-delta contactors Mechanical interlock
[Ie] Nominell driftsstrøm	35 A AC-3
Motoreffekt kW	11 kW på 220 V AC 50_60_HZ 22 kW på 380/400 V AC 50_60_HZ 26 kW på 415 v AC 50_60_HZ 26 kW på 440 V AC 50_60_HZ
[Uc] control circuit voltage	230 V AC 50_60_HZ
start/stopp	Trykknapp start grønn I Trykknapp stopp / reset rød O

Teknisk data

tilkoblingsklemmer	Hovedstrøm: skrutilkobling Styrekrets: skrutilkobling
Kabelinngang nummer	2 kabel inngang: ISO20 topp 2 kabel inngang: ISO25 topp 2 kabel inngang: ISO32 topp 2 kabel inngang: ISO40 topp 2 kabel inngang: ISO20 bunn 2 kabel inngang: ISO25 bunn 2 kabel inngang: ISO32 bunn 2 kabel inngang: ISO40 bunn
Bredde	186 mm
Høyde	348 mm
Dybde	175,5 mm
Vekt	5,16 kg

Miljø

IP-grad	IP65 i samsvar med IEC 60529
Ik beskyttelsesklasse	IK07 i samsvar med IEC 60529

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Standarder	IEC 60947-4-1
Omgivelsestemperatur for drift	–5...40 °C
Miljøegenskaper	Standard miljø
Produktsertifikater	UKCA

Forpakkningsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	25,000 cm
Pakke 1 Bredde	29,300 cm
Pakke 1 Vekt	46,400 cm
Package 1 Weight	3,570 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

 Miljøfotavtrykk	
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	172
PEP (Product Environmental Profile)	Produktmiljøprofil

Use Better

 Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar
REACH-regelverk	REACH-erklæring

Use Again

 Ompakking og reproduksjon	
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidsslutt
Tilbaketakning	No
WEEE Label	 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Technical Illustration

Assembly's dimensions

