



Lastbryter Masterpact MTZ1 10HA 1000A 3p uttrekkbar uten lomme og tilkoblinger

El-nummer:
4336705 LV847252

EAN: 3606480815393

Produktdata

Serie	Masterpact
Produkt eller type komponent	Lastbryter
Applikasjon	Distribusjon
Lastbryter navn	Masterpact MTZ1 10 HA
Antall poler	3P
Type nettverk	AC
Nettverksfrekvens	50_60_HZ

Teknisk data

Kontrolltype	Trykknapp
Monteringsmetode	Uttrekkbar
Montering	Lomme
Tilkobling oppe	Front
tilkobling i bunn	Front
[Ue] merkespenning	690 V AC 50_60_HZ i samsvar med EN/IEC 60947-3
[Ie] nominell driftsstrøm	1000 A AC 50_60_HZ 690 V
[Ui] isolasjonsspenning	1000 V AC 50_60_HZ i samsvar med EN/IEC 60947-3
[Uimp] nominell impulsspenning	12 kV i samsvar med EN/IEC 60947-3
[Icw] kort-tids/kortsluttnings merkestrøm	20 kA under 3 s i samsvar med EN/IEC 60947-3 36 kA under 0.5 s i samsvar med EN/IEC 60947-3 36 kA under 1 s
[Icm] maks nominell slutteevne ved kortslutning	75 kA peak 220...690 V AC på 50_60_HZ
Driftskategori	AC-23A AC-3
Bryteevne nivå	HA
Egnethet for isolasjon	Ja i samsvar med EN/IEC 60947-3
Kontaktposisjonsindikering	Ja
Synlig brudd	Nei
Mekanisk levetid	12500 sykluser med periodisk preventivt vedlikehold i samsvar med EN/IEC 60947-3
Elektrisk levetid	AC-23A: 6000 sykluser 440 V AC 50_60_HZ i samsvar med EN/IEC 60947-3 AC-23A: 3000 sykluser 690 V AC 50_60_HZ i samsvar med EN/IEC 60947-3 AC-3: 6000 sykluser 440 V AC 50_60_HZ i samsvar med EN/IEC 60947-3
Senteravstand fane	70 mm

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Høyde	322 mm
Bredde	288 mm
Dybde	291 mm

Miljø

Vekt	30 kg
Standarder	EN/IEC 60947-3
Produktsertifikater	IECEE CB Scheme
IP-grad	IP30
Forurensninggrad	3 i samsvar med EN/IEC 60947-4-1
Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...85 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	36,0 cm
Pakke 1 Bredde	23,0 cm
Pakke 1 Vekt	39,0 cm
Package 1 Weight	14,279 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

Miljøfotavtrykk	
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	1177
PEP (Product Environmental Profile)	Produktmiljøprofil

Use Better

Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Ja
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
SCIP-nummer	44ce05ea-25e9-435c-886d-b1162ae4666b
REACH-regelverk	REACH-erklæring
Halogenfri status	Produktet inneholder halogener over grenseverdiene
PVC-fri	Nei
Silikonfritt	Nei

Use Again

Ompakking og reproduksjon	
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidsslutt
Tilbaketakning	No
WEEE Label	 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.