


Spesifikasjoner



El-nummer:

1215351

ISM14300P

EAN: 3606480682988

Produktspekter	OptiLine
Installasjonssystem	Kanal
product type	Mini kanal
trunking type	Mini kanal

kanalmaterial	Plast
Rominndeling	Et kammer
colour	Hvit (RAL 9003)
trunking dimension	18 x 20 mm
festemetode	Forhåndshullet festehull 100 mm Strømkabel: skruemontert
Materiale	PVC (polyvinyl chloride)
quantity per package	42 m
operating temperature	-15...60 °C
Lengde	2100 mm
Høyde	20 mm
Bredde	18 mm

Standarder	73/23/EEC EN 50085-1:2005 EN 50085-2-1:2006
IP-grad	IP40
IK beskyttelsesklasse	IK07

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	2 cm
Pakke 1 Bredde	1,8 cm
Pakke 1 Vekt	100 cm
Package 1 Weight	304 g

Enhetstype pakke 2	PAL
Antall enheter i pakke 2	1512
Pakke 2 Høyde	45,0 cm
Pakke 2 Bredde	120,0 cm
Pakke 2 Lengde	215,0 cm
Pakke 2 Vekt	484,648 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	GB
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

Miljøfotavtrykk	
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	3
PEP (Product Environmental Profile)	Produktmiljøprofil

Use Better

Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
REACH-regelverk	REACH-erklæring
Halogenfri status	Produktet inneholder halogener over grenseverdiene
PVC-fri	Nei

Use Again

Ompakking og reproduksjon	
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	No