



## iL - modulær signallampe - Rød - 110-230 V AC

El-nummer:  
1419369 A9E18320

EAN: 3606480088322

### Produktdata

|                              |                                              |
|------------------------------|----------------------------------------------|
| range of product             | Acti 9                                       |
| Produktnavn                  | Acti 9 iIL                                   |
| Produkt eller type komponent | Modular pilot light                          |
| Kortnavn på utstyr           | iIL                                          |
| [Us] merkespenning           | 110 - 230 V AC på 50/60 Hz<br>110 - 130 V DC |

### Teknisk data

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| indicator light                             | 1 LED rød, 100000 t av konstant lys effektivitet (forbruk 0,3 W)                                                                                                                                                                                                                                        |
| Monteringsmetode                            | Fast                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Montering                                   | Symmetrisk DIN skinne                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Kompabilitet samleskinne og fordelingsblokk | Upside: ProDis                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 9 mm polbredde                              | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Høyde                                       | 82 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Bredde                                      | 18 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Dybde                                       | 69,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Farge                                       | Hvit ( RAL 9003)                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| hjelpekontakttilkobling                     | Tunnel type terminal 1 kabel (kabler) stiv 0,5 mm²<br>Tunnel type terminal 2 kabel (kabler) stiv 2,5 mm²<br>Tunnel type terminal 1 kabel (kabler) fleksibel 0,5 mm²<br>Tunnel type terminal 2 kabel (kabler) fleksibel 2,5 mm²<br>Tunnel type terminal 2 kabel (kabler) fleksibel med endehylse 2,5 mm² |
| Avmantlingslengde                           | 9 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Tiltrekningsmoment                          | 1 N.m                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

### Miljø

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Standarder                       | IEC 60947-5-1 |
| IP-grad                          | IP2<br>IPxx B |
| Forurensninggrad                 | 3             |
| Tropisk beskyttelse              | 2             |
| Relativ fuktighet                | 95 % på 55 °C |
| Omgivelsestemperatur drift       | -35...70 °C   |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -40...80 °C   |

Ansvarfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

## Forpakkningsinformasjon

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Enhetsstype pakke 1      | PCE       |
| Antall enheter i pakke 1 | 1         |
| Pakke 1 Høyde            | 9,000 cm  |
| Pakke 1 Bredde           | 2,000 cm  |
| Pakke 1 Vekt             | 7,000 cm  |
| Package 1 Weight         | 38,000 g  |
| Enhetsstype pakke 2      | BB1       |
| Antall enheter i pakke 2 | 12        |
| Pakke 2 Høyde            | 7,900 cm  |
| Pakke 2 Bredde           | 9,900 cm  |
| Pakke 2 Lengde           | 23,400 cm |
| Pakke 2 Vekt             | 516,000 g |
| Enhetsstype pakke 3      | S03       |
| Antall enheter i pakke 3 | 108       |
| Pakke 3 Høyde            | 30,000 cm |
| Pakke 3 Bredde           | 30,000 cm |
| Pakke 3 Lengde           | 40,000 cm |
| Pakke 3 Vekt             | 5,120 kg  |

## Garantiperiode

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

### Use Better

|  Materialer og emballasje |                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Emballasje med resirkulert papp                                                                            | Nei                                  |
| Emballasje uten plast                                                                                      | Ja                                   |
| <a href="#">EU RoHS-direktiv</a>                                                                           | I samsvar                            |
| SCIP-nummer                                                                                                | 6763a476-30bc-4d05-a4bb-93f8d65c3771 |
| REACH-regelverk                                                                                            | <a href="#">REACH-erklæring</a>      |

### Use Again

|  Ompakking og reproduksjon |                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktets livssyklus                                                                                        | Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer                                                                                                                                                            |
| Tilbaketakning                                                                                               | No                                                                                                                                                                                                             |
| WEEE Label                                                                                                   |  Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall. |